

# Stats Disks by WinRM

## Sommaire

- Contexte
- Paramétrage
  - Données utilisées provenant des modèles
    - Données communes pour les checks des modèles
    - Les données communes pour certain checks
    - Données spécifiques pour ce check
    - Données DFE ( Duplicate Foreach )
  - Données utilisées provenant du check
  - Données globales
  - Propriétés de l'hôte
- Résultat
  - Exemple
  - Interprétation des données
    - Statut
    - Résultat
    - Résultat Long
- Métriques
  - Définition
  - Exemple
- Erreurs et pré-requis
  - Erreurs de configuration du poller shinken ( spécifique à certains checks )
    - POLLER - BAD STATE – Permission denied
  - Erreurs de connexion ( communes à tous les checks )
    - UNKNOWN – Transport error : failed to send request: request timed out
    - UNKNOWN – Transport error : sent request failed: connection refused
    - UNKNOWN – Transport error : sent request failed: host is not reachable
    - UNKNOWN – Transport error : sent request failed: DNS resolution failed
    - UNKNOWN – Transport error : failed to build request: given uri is invalid
    - UNKNOWN – Authentication NTLM failed : NTLM is not supported by the server
    - UNKNOWN – Authentication NTLM failed : Unauthorized
    - UNKNOWN – Authentication Basic failed : Basic is not supported by the server
    - UNKNOWN – Authentication Basic failed : Unauthorized
  - Erreurs de configuration de l'hôte à supervisor ( communes à tous les checks )
    - UNKNOWN – Response fault error: Code: s:Sender, Subcode: w:AccessDenied, Reason: Access is denied.
    - MONITORED HOST - BAD STATE – Command execution Failed. Permission denied.
    - UNKNOWN – Command execution Failed. [...] Provider failure

## Concept

Une interface d'édition des valeur par défaut est disponible pour chaque type de widget.

Permettant de configurer chaque paramètre ( *couleur du texte, taille du texte, affichage des icônes, etc.* ) de façon à ce que les widgets du même type puissent être configurés simultanément.

Dans cette page, se trouve une explication du comportement des différents types de propriété :

- Champ de type texte,
- Champ de type radio,
- Champ de type sélecteur,
- etc.

## Valeurs par défaut

Les *valeurs par défaut* permettent de définir des comportements communs aux widgets.

## Ouvrir la configuration

En mode édition visual, dans le volet latéral ( *à droite* ), le clic sur l'onglet DÉFAUT permet de passer en édition par défaut de la météo .

Ce formulaire est structuré en trois sections principales, chacune dédiée à un type de widget spécifique.

? Unknown Attachment

## Fonctionnement général

### Regroupement par type de widget

Pour faciliter la configuration de chaque type de widget, ils sont regroupés par section.

- Les sections ont un titre qui permet d'ouvrir leur contenu lorsque l'on clique dessus.
- Une seule section peut être ouverte à la fois.

Cela inclut à configurer les propriétés par défaut des widgets suivant :

- Les widgets météo ( voir la page [NEW\\_PAGE - 004.0 - SEF-11655 - Widget Météo - Edition défaut - Météo](#) )
- Les widgets titre ( voir la page [NEW\\_PAGE - 004.0 - SEF-11655 - Widget Titre - Edition défaut - Météo](#) )
- Les widgets séparateurs ( voir la page [NEW\\_PAGE - 004.0 - SEF-11655 - Widget Séparateur - Edition défaut - Météo](#) )

### Les différents types de propriété

Différents types de propriété sont proposés :

#### Propriété de type texte

Permet de saisir une valeur au clavier. ( voir la page [Configurer un widget - Visuel - Météo](#) )

#### Propriété de type sélecteur

Permet de choisir une valeur prédéfinie dans une liste déroulante. ( voir la page [Configurer un widget - Visuel - Météo](#) )

#### Propriété de type radio

Permet de choisir une valeur parmi un nombre restreint de valeurs prédéfinies. ( voir la page [Configurer un widget - Visuel - Météo](#) )

#### Propriété de type radio et sélecteur

Permet de choisir une valeur dans une liste de valeurs prédéfinies ou de sélectionner la **valeur par défaut**. ( voir la page [Configurer un widget - Visuel - Météo](#) )

#### Propriété combinant type radio et champ texte

Permet de saisir une valeur au clavier ou de sélectionner la **valeur par défaut**. ( voir la page [Configurer un widget - Visuel - Météo](#) )

? Unknown Attachment