

# Modèles d'hôtes "node" du Pack proxmox-ve-by-API\_\_shinken

## Sommaire

- [Contexte](#)
- [Liste des modèles d'hôte](#)

## Contexte

Pour superviser les informations spécifiques à un nœud Proxmox, le pack **proxmox-ve-by-API\_\_shinken** met à disposition les modèles d'hôte **"node"**.

Ces modèles récupèrent l'ensemble des informations spécifiques au nœud Proxmox ciblé. Plusieurs niveaux de supervision sont proposés :

- **proxmox-ve-by-API\_\_resources** qui permet de superviser l'ensemble des ressources gérées par un nœud Proxmox ( *CPU, mémoire, Network* ).
- **proxmox-ve-by-API\_\_storage** qui permet de superviser les disques et montages logiques propres au fonctionnement de Proxmox ( *Disks status, Storage, ZFS Health* ).
- **proxmox-ve-by-API\_\_availability** qui permet de relever les indicateurs spécifiques à la disponibilité du nœud Proxmox ( *Services, Availability* ).
- **proxmox-ve-by-API\_\_lifecycle** qui permet, en complément du modèle **proxmox-ve-by-API\_\_resources** , de relever des indicateurs spécifiques sur l'état applicatif ( *Certificates Expiration, Licence* ).

## Liste des modèles d'hôte

| Nom                             | Lien                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| proxmox-ve-by-API__resources    | <a href="#">Modèle proxmox-ve-by-API__resources</a>    |
| proxmox-ve-by-API__storage      | <a href="#">Modèle proxmox-ve-by-API__storage</a>      |
| proxmox-ve-by-API__availability | <a href="#">Modèle proxmox-ve-by-API__availability</a> |
| proxmox-ve-by-API__lifecycle    | <a href="#">Modèle proxmox-ve-by-API__lifecycle</a>    |



Afin de s'adapter à vos besoins précis, il est possible de **directement modifier les modèles suivants** :

- **proxmox-ve-by-API\_\_resources**
- **proxmox-ve-by-API\_\_storage**
- **proxmox-ve-by-API\_\_availability**
- **proxmox-ve-by-API\_\_lifecycle**

Ceux-ci héritent des modèles suivants :

- proxmox-ve-by-API\_\_resources\_shinken
- proxmox-ve-by-API\_\_storage\_shinken
- proxmox-ve-by-API\_\_availability\_shinken
- proxmox-ve-by-API\_\_lifecycle\_shinken

Les modèles finissant par **"\_shinken"** contiennent toute la logique du pack.

- Vous ne devez **pas modifier ces modèles internes** ( *finissant par la particule **'\_shinken'*** ).
  - Vos modifications seront potentiellement écrasées lors de la prochaine mises à jour du pack.



Si vous avez besoin d'aide au fonctionnement des différents modèles, consultez la page [Mise en place du Pack proxmox-ve-by-API\\_\\_shinken](#)