

Modèles d'hôtes du Pack HAproxy-by-SSH__shinken

Sommaire

- [Contexte](#)
- [Liste des modèles d'hôte](#)

Contexte

Pour superviser HA Proxy, le pack **HAproxy-by-SSH__shinken** met à disposition les modèles d'hôte suivants :

- **HAproxy-by-SSH** qui permet la supervision globale du HA proxy, avec une vue résumé de l'état et du fonctionnement des Frontends /Backends (*Global Status, Global Frontend, Global Backend*).
- **HAproxy-by-SSH__frontend** qui permet une supervision poussée des Frontends, pour récupérer des informations détaillées sur le trafic, les erreurs (*Status, Response, Traffic*).
- **HAproxy-by-SSH__backend** qui permet une supervision poussée des Backends, pour récupérer des informations détaillées sur l'équilibrage des endpointse, les status (*Status, Balancing*).

Liste des modèles d'hôte

Nom	Lien
HAproxy-by-SSH	Modèle HAproxy-by-SSH
HAproxy-by-SSH__frontend	Modèle HAproxy-by-SSH__frontend
HAproxy-by-SSH__backend	Modèle HAproxy-by-SSH__backend



Afin de s'adapter à vos besoins précis, il est possible de **directement modifier les modèles suivants** :

- **HAproxy-by-SSH**
- **HAproxy-by-SSH__frontend**
- **HAproxy-by-SSH__backend**

Ceux-ci héritent des modèles suivants :

- HAproxy-by-SSH__shinken
- HAproxy-by-SSH__frontend__shinken
- HAproxy-by-SSH__backend__shinken

Les modèles finissant par "**_shinken**" contiennent toute la logique du pack.

- Vous ne devez **pas modifier ces modèles internes** (*finissant par la particule '**_shinken**'*).
 - Vos modifications seront potentiellement écrasées lors de la prochaine mise à jour du pack.



Si vous avez besoin d'aide au fonctionnement des différents modèles, consultez la page [Mise en place du Pack HAproxy-by-SSH__shinken](#)