

Modèle qnap-by-SNMP__base__shinken

Sommaire

- Contexte
- Les données
 - Les données communes pour tous les checks
 - Les données spécifiques
 - Les données DFE (Duplicate Foreach)

Contexte

Le modèle **qnap-by-SNMP__base__shinken** est utilisé pour la structure du pack qnap-by-SNMP. Il n'ajoute pas de check sur les hôtes :

- Il n'est utile que pour définir un modèle commun qui contient les données nécessaires pour l'utilisation des modèles du pack.
 - C'est pour cela que ce modèle n'est visible que pour les admins Shinken.



Vous ne devez pas modifier ce modèle interne, cela risque d'écraser vos modifications lors des mises à jour du pack.

Les données

Les données communes pour tous les checks

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation du pack	Description
QNAP-BY-SNMP__PORT	l'Hôte (Onglet Données)	--	161	161	Port de connexion SNMP.
QNAP-BY-SNMP__TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	--	60	60	Timeout de connexion SNMP.

Les données spécifiques

Pas de données spécifiques pour ce modèle

Les données DFE (Duplicate Foreach)

Pas de données DFE pour ce modèle