

shinken-reactionner

Contexte

Le modèle shinken-reactionner vous permet de superviser un hôte hébergeant le démon [Reactionner](#).

Sommaire



- [Contexte](#)
- [Description du modèle](#)

Description du modèle

Modèle d'hôte correspondant: **shinken-reactionner** (notez que ce modèle hérite du modèle **shinken**)

Afin de superviser le démon Reactionner, le modèle **shinken-reactionner** appliqué à votre hôte, attachera plusieurs checks qui vérifieront la santé et la performance de ce démon.

Checks

Nom du check	Description	Exemple de résultat
Reactionner - Running Well	Vérifie que le Reactionner est joignable sur le réseau, affiche son numéro de version, ses tags et le statut de connexion avec les schedulers	 Reactionner - Running Well [OK] Your reactionner is running well. Version [02.04.01-005_BUILD03.fr] Reactionner <ul style="list-style-type: none">• tags : None The latency between the reactionner and the schedulers are : <ul style="list-style-type: none">• scheduler-master [192.168.1.70:7768] : 0.31ms
Reactionner - Performance	Affiche les statistiques des performances de l'exécution des checks dans le Reactionner	 Reactionner - Performance [OK] reactionner statistics : <ul style="list-style-type: none">• The reactionner has not launched any action since 10/02/17 08:52:08. Top 5 actions : <ul style="list-style-type: none">• notify-host-by-email : 159ms

Paramètre du check

Les checks du Reactionner peuvent être configurés via des données fournies par le modèle.

Les données suivantes sont disponibles pour le Reactionner:

Nom de la donnée	Description	Valeur par défaut	Hérité du modèle d'hôte ou locale
SHINKEN_PROTOCOL	Protocole utilisé pour établir la connexion avec le Reactionner	http	shinken
REACTIONNER_PORT	Port utilisé pour établir la connexion avec le Reactionner	7769	Locale
NB_CHECK_IN_TIMEOUT_TOLERATE	Nombre de checks en timeout provoquant une sortie en erreur du check	0	Locale
ACTIVE_REACTIONNER_LATENCY	Latence de connexion (en secondes) au-delà de laquelle le check sort en erreur	0.5	Locale

Détail des commandes

Nom du check	Commande du check	Ligne de commande
Reactionner - Performance	check_shinken_reactionner! stats	\$PLUGINDIR\$/check_shinken -H "\$HOSTADDRESS\$" -p "\$_HOSTREACTIONNER_PORT\$" --shinkenversion "\$SHINKENVERSION\$" -t reactionner -m \$ARG1\$ --active_reactionner_latency "\$_HOSTACTIVE_REACTIONNER_LATENCY\$" --check_tolerate "\$_HOSTNB_CHECK_IN_TIMEOUT_TOLERATES\$"
Reactionner - Running Well	check_shinken_reactionner! alive	\$PLUGINDIR\$/check_shinken -H "\$HOSTADDRESS\$" -p "\$_HOSTREACTIONNER_PORT\$" --shinkenversion "\$SHINKENVERSION\$" -t reactionner -m \$ARG1\$ --active_reactionner_latency "\$_HOSTACTIVE_REACTIONNER_LATENCY\$" --check_tolerate "\$_HOSTNB_CHECK_IN_TIMEOUT_TOLERATES\$"

Les modes dépréciés ("-m") :

- api_connection
- cpu_load
- overload_protection