

Multi clients et/ou datacenters: ROYAUMES

L'architecture de Shinken Enterprise comme vu précédemment permet d'avoir un emplacement unique pour la configuration et pour les données. Les hôtes sont répartis parmi les Schedulers, qui définissent les commandes à exécuter. Les Pollers viennent alors récupérer ces tâches pour les exécuter.

Ou presque !..En fait, si vous avez une architecture distribuée sur plusieurs continents, vous pouvez avoir des problèmes. Si l'architecture est commune à plusieurs réseaux, un scheduler d'un client A peut avoir un Poller d'un client B lui demandant des tâches.. Ce n'est pas une bonne idée pour des questions d'efficacité du réseau (même avec un réseau distribué)

C'est là que devient intéressante la gestion des clients par site . Dans Shinken Enterprise, on le gère à travers les "royaumes"..

Un royaume est un groupe de ressources qui va gérer les hôtes et les groupes d'hôtes. Ce lien doit être unique, un hôte ne peut pas appartenir à plusieurs royaumes. Si vous mettez un groupe d'hôtes dans un royaume, tous les hôtes rattachés feront partie de ce royaume (sauf si vous avez déjà défini un royaume particulier sur un hôte)

Un royaume, c'est:

- au moins un scheduler
- au moins un poller
- peut avoir un reactionner
- peut avoir un broker
- peut avoir un recevier

Dans un royaume, tous les pollers vont prendre les tâches de tous les schedulers de ce royaume.

Important: il n'y a qu'UN SEUL arbitre (et son spare) pour TOUS les royaumes. L'arbitre gère TOUS les royaumes et ce qui s'y rattache.

Sous-royaumes

Un royaume peut avoir des sous-royaumes. Cela ne change rien pour les schedulers., mais peut être utile pour les autres satellites et spare. Les reactionners et brokers sont liés au même royaume, mais ils peuvent traiter les tâches des sous-royaumes également. De cette façon, vous pouvez avoir moins de reactionners et de brokers.

Cela se fait grâce au paramètre `manage_sub_realms` . Pour les pollers la valeur par défaut est 0, mais c'est 1 pour reactionners/brokers.

Un exemple

Pour faire simple: vous mettez vos hôtes et groupes d'hôtes dans un royaume. Celui-ci est considéré comme un pool de ressources. Vous n'avez pas besoin de modifier la définition de vos hôtes et groupes d'hôtes si vous avez besoin de plus/moins de performance dans le royaume ou si vous souhaitez rajouter des satellites.


Les royaumes sont une manière de gérer les ressources. Ce sont plus petits "nuages" dans votre infrastructure cloud globale.

PS : cette fonctionnalité est optionnelle, un royaume par défaut est créé. .


Schéma

Prenez 2 exemples d'architecture distribuée à travers le monde Dans le 1er cas, l'administrateur ne souhaite pas partager les ressources entre royaumes. Dans le second, les reactionners et brokers sont partagés entre royaumes. (donc toutes les notifications sont envoyées d'un seul endroit, idem pour le stockage des données)

Version isolée:



Version partagée:



Comme vous le voyez, tous les éléments sont dans un royaume unique, on utilise le sous-royaumes pour les reactionner/broker.

Configuration

Voici la configuration pour l'architecture distribuée:

Realm

```
define realm {
    realm_name All
    realm_members Europe,US,Asia
    default 1 ;Is the default realm. Should be unique!
}

define realm{
    realm_name Europe
    realm_members Paris ;This realm is IN Europe
}

#An now the satellites:

define scheduler{
    scheduler_name scheduler_Paris
    realm Paris ;It will only manage Paris hosts
}

define reactionner{
    reactionner_name reactionner-master
    realm All ;Will reach ALL schedulers
}
```

Le lien de l'hôte vers le royaume est fait dans sa page de configuration :

Property	Value	From Templates
Name *	Switch 2	
Description	[From Name]	
Address		
Host Templates to inherit		
Add in Hostgroups	Add ▼	
Realm	All ▼	
Priority	2 [default]	
Network parents	Add ▼ Router 1 x	
Enabled	True [default] False Inherit from template	

Brokers multi-niveaux

Dans les exemples précédents, si vous mettez plusieurs brokers dans le royaume, chaque scheduler aura accès à un seul broker en même temps, il est impossible d'avoir un broker commun pour tous.

Vous pouvez activer le multi-brokers avec le paramètre **broker_complete_links option** (0 par défaut).

Vous devez également activer cette option dans TOUS les royaumes. Par exemple :

Realm

```
define realm{
  realm_name Europe
  broker_complete_links 1
}
```

Cela permettra à chaque schedulers d'être lié à chaque brokers. Cela permet également d'avoir un broker dédié dans un même royaume (un pour l'interface web et au autre pour graphite par exemple).