

Editer un Hôte

Onglet : Général

Propriété	Valeur	Venant des modèles
Nom *	<input type="text"/>	
Description	<input type="text" value="[Par défaut, le nom]"/>	
Adresse	<input type="text" value="[Par défaut, le nom]"/>	
Modèles d'hôte hérités	<input type="text"/>	
Ajouter dans le groupe d'hôtes	<input type="text" value="Par défaut [-- Aucun --]"/>	
Royaume	<input type="text" value="Par défaut [All]"/>	
Impact métier	<input type="text" value="***"/> <input type="button" value="Par défaut: [2]"/>	
Dépendances réseaux	<input type="text" value="Par défaut [-- Aucun --]"/>	
URL externe	<input type="text"/>	
Activé	<input type="checkbox" value="Vrai"/> <input type="checkbox" value="Faux"/> <input type="button" value="Automatique [Par défaut: Vrai]"/>	

• Nom

- Clé d'import: host_name

Cette propriété permet de définir le nom utilisé pour identifier le modèle d'hôte. Les caractères `~!$%^&*"'|<>?,()=/+` sont interdits dans ce champ.

Le nom d'hôte ne doit pas exister en tant que nom de cluster. Si tel est le cas, une erreur sera affichée à la sauvegarde.

• Description

- Clé d'import: display_name

Cette propriété permet de définir une description de l'hôte qui pourra être affichée dans les interfaces web.

Le nom est accessible par l'intermédiaire de la variable de `$HOSTNAME$`.

Remarque: Si vous ne spécifiez pas une adresse, la propriété vaudra par défaut le nom du host.

• Adresse

- Clé d'import: address

Cette propriété permet de définir l'adresse de l'hôte. Habituellement, il s'agit de l'adresse IP, bien que cela puisse être n'importe quelle valeur (pour peu qu'elle soit utile pour la détermination du statut de l'hôte). Vous pouvez utiliser un FQDN pour l'adresse, mais gardez à l'esprit que si le DNS n'est pas disponible, les vérifications ne pourront pas être faites.

Le nom est accessible par l'intermédiaire de la variable de `$HOSTNAME$`.

Remarque: Si vous ne spécifiez pas une adresse, la propriété vaudra par défaut le nom du host.

Il y a un risque à utiliser le mécanisme par défaut - Si le DNS n'est pas disponible, la plupart des checks échoueront car les sondes dont ils dépendent ne seront pas capables de résoudre le nom de l'hôte.

• Modèles d'hôte hérités

- Clé d'import: use

Les modèles d'hôtes qui sont attachés à l'hôte pour hériter de leurs propriétés et leurs données.

L'ordre des modèles est important.

- **Ajouter dans le groupe d'hôtes**

- *Clé d'import:* hostgroups

Cette propriété permet de lister les groupes d'hôtes auxquels cet hôte appartient.

Ajouter un groupe d'hôte à cet hôte a le même effet que de rajouter cet hôte dans le groupe voulu (dans la page d'édition du groupe d'hôte).

L'ordre dans lequel vous listez les groupes d'hôtes n'a pas d'incidence.

- **Royaume**

- *Clé d'import:* realm

Cette propriété permet de définir le royaume où l'hôte se trouvera.

En plaçant un hôte dans un royaume particulier, un des schedulers de ce royaume gèrera cet hôte.

- **Impact métier**

- *Clé d'import:* business_impact

Cette propriété permet de définir l'importance que l'on donne à un cluster pour le business. (valeur numérique entre 0 et 5 dans les fichiers d'imports, mais affichée dans l'interface avec des étoiles ou des dollars suivant le niveau):

- du moins important (0 => *)
- (1 => **)
- (2 => ***)
- (3 => \$\$\$\$)
- (4 => \$\$\$\$\$)
- au plus important (5 => \$\$\$\$\$\$)

La valeur par défaut est 2 (***).

- **Dépendances réseaux**

- *Clé d'import:* parents

Cette propriété permet de définir une liste d'hôtes ou de Cluster des quels l'hôte est dépendant. C'est une liste séparée par des virgules.

Ceci signifie que si toutes les dépendances réseaux sont en état CRITICAL, alors les notifications ne seront pas lancées pour cet hôte et ses checks.

Note: les dépendances réseaux doivent être dans le même royaume que l'hôte.

L'ordre de définition n'a pas d'impact sur la supervision de cet élément.

- **URL externe**

- *Clé d'import:* notes_url

Cette propriété est utilisée pour définir une URL qui peut être utilisée pour fournir plus d'information sur cet hôte. N'importe quelle URL valide peut être mise, commençant par *http://*

Cette URL sera disponible dans l'interface de visualisation dans le volet détail présentant l'hôte.

Cela peut être pratique si vous désirez faire une description écrite détaillée de l'hôte, une procédure de reprise sur panne, ... qui sera visible pour les autres membres de l'équipe.

- **Activé**

- *Clé d'import:* enabled

Permettre que cet élément soit pris en compte lors du passage de Staging en Production.

Pour les modèles uniquement :

- **Modèle visible pour les Administrateurs de SI?**

- *Clé d'import:* for_all_users

Cette propriété permet de cacher ce modèle de check aux Administrateurs de SI.

Cela peut-être intéressant pour diminuer le nombre de modèle visible pour simplification, ou par sécurité.

Onglet : Données

Cet onglet définit des données qui pourront être utilisées par des [Macros](#), notamment à l'utilisation de la [Commande](#) des checks attachés à cet hôte. Consulter ces pages pour plus d'information.

Zone de travail

Hôte dans la Zone de travail > Test

Général

Données [1/1]

Droits de l'utilisateur

Supervision

Checks [0]

Notifications

Expert

Données locales & héritées d'un modèle

+ Ajouter une donnée locale

Locale	Nom	Valeur
Locale [1/1]	TEST	Exemple de donnée

Onglet : Droits de l'utilisateur

Il est possible pour chaque hôte, de définir qui peut voir, éditer, ou encore recevoir les notifications. Le fonctionnement de ce mécanisme est expliqué dans la page [Droits d'accès à un hôte](#).

Zone de travail

Hôte dans la Zone de travail > Test

Général

Données [1/1]

Droits de l'utilisateur

Supervision


Checks [0]

Notifications

Expert

Propriété	Valeur	Venant des modèles
Voir l'hôte :		
Les utilisateurs qui voient l'hôte	Par défaut [Personne]	
Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte	Par défaut [-- Aucun --]	
Notifications :		
Les utilisateurs à notifier	Par défaut [-- Aucun --]	
Les groupes d'utilisateurs à notifier	Par défaut [-- Aucun --]	
Édition :		
Les utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte	Par défaut [-- Aucun --]	
Les groupes d'utilisateurs qui peuvent modifier la configuration de l'hôte	Par défaut [-- Aucun --]	

Onglet : Supervision



- **Période de supervision**

- *Clé d'import:* check_period

Cette propriété permet de choisir la période de supervision où sont faites les vérifications de l'état de l'hôte par Shinken.

- **Commande de vérification**

- *Clé d'import:* check_command

Cette propriété permet de spécifier la commande qui est employée pour vérifier si l'hôte est dans un statut en OK ou CRITIQUE. Si vous laissez vide cette propriété, la commande de contrôle par défaut sera employée.

- **Nb maximum de tentatives de confirmation du statut de l'hôte**

- *Clé d'import:* max_check_attempts

Cette propriété permet de définir le nombre de tentative(s) où Shinken recommencera la commande de vérification d'un hôte si son résultat est autre chose que le statut OK. Mettre cette valeur à 1 impliquera que Shinken générera une alerte dès qu'il n'est plus en état OK, sans réessayer.

Si vous ne désirez pas que Shinken vérifie le statut de cette hôte, laissez cette propriété à 1, mais laissez vide la commande de vérification.

- **Temps maximum d'exécution d'un check**

- *Clé d'import:* check_running_timeout

Cette propriété permet de définir la valeur en secondes du temps maximum permis pour le lancement d'une commande de supervision. Passé ce délai, la commande sera terminée. Si le check ou la commande définit également ce paramètre, leur valeur sera prioritaire par rapport à celle de l'hôte.

Aucune valeur ou une valeur a -1, indique qu'il n'y a pas de Temps maximum défini.

Si ni l'hôte, ni le check, ni la commande ne définissent ce paramètre, alors la valeur définie globalement pour Shinken (via le fichier shinken.cfg et le paramètre check_running_timeout) sera utilisée à la place.

- **Seuil d'alerte de l'utilisation CPU (sec)**

- Nombre de secondes que peut consommer une commande avant d'apparaître en Warning dans le check 'Scheduler - Performance'. La valeur sera récupérée dans l'ordre, par la commande, par l'élément Check, par l'élément Hôte, ou par la valeur par défaut (shinken.cfg:warning_threshold_cpu_usage)

- **Intervalle entre les vérifications (x minutes)**

- *Clé d'import:* check_interval

Cette propriété permet de définir le temps entre 2 vérifications de l'état de l'hôte.

- **Intervalle de nouvelles tentatives de confirmation d'état (x minutes)**

- *Clé d'import:* retry_interval

Cette propriété permet de définir le temps d'attente avant de relancer la commande de vérification de l'hôte après un premier état différent de OK. Ce nombre est en minutes.

Une fois que le nombre de relances de commandes de vérifications a atteint la valeur **max_check_attempts**, le dernier état récupéré est validé et la cadence des vérifications redevient à la valeur normale, définie dans la propriété **Intervalle de Check**.

- **Les commandes de vérifications sont ordonnancées et lancées par Shinken**

- Clé d'import: active_checks_enabled

Cette propriété permet de définir si Shinken ordonnance et lance les commandes de vérifications pour déterminer l'état de cet hôte. Ses valeurs peuvent être:

- True: Shinken va ordonner et lancer des commandes de vérifications
- False: Shinken ne va pas ordonner et lancer les commandes de vérifications

- **Shinken accepte les états reçus depuis des outils externes pour cet hôte**

- Clé d'import: passive_checks_enabled

Cette propriété permet de définir si Shinken accepte les résultats de commandes de checks depuis des outils externes pour cet hôte. Les résultats externes seront reçu via le daemon Receiver de Shinken.

Les valeurs possibles sont:

- True: accepte les résultats de commandes de checks externes
- False: n'accepte pas ces résultats

- **Période de maintenance planifiée**

- Cette propriété permet de définir une période de temps durant laquelle l'hôte sera en maintenance, et en sortira dès que la période de temps sera fini.

En maintenance, les checks de l'hôte seront toujours exécutés (donc il n'y aura pas de manques dans les métriques ou l'historique de l'hôte), mais les notifications et les commandes du gestionnaire d'évènement ne seront pas lancées.

Onglet : Checks


Cet onglet résume quels sont les Checks qui seront appliqués à l'hôte, et leur provenance (venant de quel modèle d'hôte, ou directement appliqué à l'hôte).

Les modèles sont listés par ordre d'héritage, et ne montrent pas les checks de même nom qui ont été supprimés par résolution d'héritage.

Cet onglet permet également de vérifier la duplication par la fonctionnalité permettant de **Dupliquer pour chaque valeur de la Donnée de l'hôte**

Ici, dans l'image, 2 checks utilisent des Duplicate Foreach.

Enfin, cet onglet permet d'essayer les Checks directement depuis leur configuration actuelle afin de vérifier leur résultat.



Essayer les checks

Les boutons dans la colonne [Essayer ce check] permettent d'évaluer ou d'essayer directement l'exécution d'un check, avec la résolution de ses données.

Le premier bouton (roue crantée) permet de simuler la résolution des arguments, sans l'exécution du check. Cette évaluation vous permettra d'afficher la commande avec les données interprétées.



Le second bouton (roue crantée + icône play) permet d'évaluer et de simuler son exécution depuis la plateforme de configuration (synchronizer). Cette exécution n'utilisera pas vos pollers. Vous pouvez donc utiliser ce bouton pour tester votre commande sans affecter vos serveurs pollers en production.

Le tableau récapitulatif présente les données récupérées, et le résultat de la commande en prenant en compte les éventuelles modulations.

Le troisième bouton (icône play) permet d'évaluer et de simuler son exécution directement sur les pollers, comme lors de l'exécution normale sur votre architecture Shinken. Vous pouvez donc utiliser ce bouton pour tester votre commande sur votre environnement de production.

Le tableau récapitulatif présente les données récupérées, et le résultat de la commande en prenant en compte les éventuelles modulations.

Le dernier bouton (croix) permet de cacher le bloc d'essai du check.



Afin de tester au mieux vos check, si une erreur survient pendant l'essai du check, celle-ci vous sera affichée à la place des résultats.

Onglet : Notifications

Propriété	Valeur	Venant des modèles
Notifications activées	<input type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux <input checked="" type="checkbox"/> Automatique [Par défaut:Vrai]	
Intervalle de temps entre les notifications (x minutes)	Par défaut [1440 (= 1 Journée)]	
Période de temps de notification	Par défaut [-- Toujours --]	
Options de notification	Par défaut [d.u.r.f]	
Décalage de la première notification	Par défaut [0]	
Escalades	Par défaut [-- Aucun --]	

- **Notifications activées**

- *Clé d'import:* notifications_enabled

Cette propriété permet de définir si Shinken va envoyer des notifications aux utilisateurs listés comme cibles (Utilisateurs ou Groupes d'utilisateurs) sur ce hôte.

Les notifications sont envoyées:

- Premièrement après la fin de la période de nouvelle tentative, une fois que l'état CRITICAL est confirmé.
- ensuite après chaque **intervalle de notification**, exprimé en minutes
- quand l'hôte redevient OK

Les valeurs possibles sont:

- Vrai: Shinken va envoyer les notifications
- Faux: Shinken n'enverra pas les notifications

- **Intervalle de temps entre les notifications (x minutes)**

- *Clé d'import:* notification_interval

Cette propriété permet de définir les intervalles de temps entre les notifications.

Cette valeur est en minutes.

Note: la valeur 0 sur cette propriété signifie que seule la première notification sera envoyée.

- **Période de temps de notification**

- *Clé d'import:* notification_period

Cette propriété permet de définir la période de temps durant laquelle les notifications sont autorisées.

En dehors de cette période, aucune notification ne sera envoyée.

Par défaut, il n'y a pas de période de temps, et donc les notifications ne seront jamais bloquées.

- **Options de notification**

- *Clé d'import:* notification_options

Cette propriété permet de définir quels états de l'hôte peuvent envoyer des notifications

La valeur est une liste d'options séparées par des virgules:

- d: envoie une notification sur un état CRITIQUE

- u: envoie une notification sur un état UNREACHABLE
- r: envoie une notification lors d'un rétablissement (signifie que l'hôte redevient OK)
- f: envoie une notification quand l'hôte commence ou sort du contexte FLAPPING
- s: envoie une notification quand l'hôte entre ou sort d'une période de maintenance
- n: n'envoyer aucune notification

Par défaut, toutes les notifications sont autorisées.

- **Décalage de la première notification**

- Clé d'import: first_notification_delay

Cette propriété permet de définir combien de minutes Shinken doit attendre avant d'envoyer la première notification.

Ce temps additionnel peut être mis à profit par les utilisateurs pour prendre en compte l'hôte depuis l'interface de visualisation avant que la notification ne soit envoyée.

Par défaut la valeur est 0, ceci signifie que la première notification sera envoyée sans attendre.

- **Escalades**

- Clé d'import: escalations

Cette propriété permet de lier cet hôte à une ou plusieurs définitions d'escalade.

Si, au bout d'un certain temps, l'hôte n'est toujours pas revenu OK ou pas pris en compte (Contexte ACKNOWLEDGE ou DOWNTIME), la règle d'escalade sera appliquée.

Onglet : Expert

Propriété	Valeur	Venant des modèles
Tag de Poller	Par défaut [-- non taggé --]	
Tag de Reactionner	Par défaut [-- non taggé --]	
Lire et stocker les métriques	Vrai Faux	Automatique [Par défaut:Vrai]
Détection du FLAPPING activé	Vrai Faux	Automatique [Par défaut:Vrai]
Options de la détection du FLAPPING	Par défaut [o.d.u]	
Sortie du Contexte FLAPPING	25%	Par défaut: [25%]
Entrée du Contexte FLAPPING	50%	Par défaut: [50%]
Gestionnaire d'événement activé	Vrai Faux	Automatique [Par défaut:Faux]
Commande lancée par le gestionnaire d'événement	Par défaut [-- Aucun --]	
Args		
Vérification que l'état reçu des outils externes ne soit pas expiré	Vrai Faux	Automatique [Par défaut:Faux]
Seuil d'expiration des états reçus des outils externes (x secondes)		
Modulation d'impact métier	Par défaut [-- Aucun --]	
Modulations de données	Par défaut [-- Aucun --]	
Modulation de résultats	Par défaut [-- Aucun --]	
Checks à exclure		

- **Tag de Poller**

- Clé d'import: poller_tag

Cette propriété permet de définir le poller_tag de l'hôte.

Tous les checks de l'hôte seront exécutés que par les Pollers qui ont cette valeur dans leur paramètre poller_tags.

Par défaut, la valeur de **Tag de Poller** est *Aucun*, donc toutes les Pollers n'ayant aucun de poller_tag prendront en compte les checks d'un hôte non taggué, car la valeur par défaut pour les Pollers est aussi *Aucun*

- **Tag de Reactionner**

- Clé d'import: reactionner_tag

Cette propriété permet de définir le reactionner_tag de le hôte.

Tous les notifications sur l'hôte seront exécutées que par les Reactionners qui ont cette valeur dans leur paramètre reactionner_tags.

Par défaut, la valeur de **Tag de Reactionner** est **non taggé**, donc les Reactionners n'ayant aucun reactionner_tag prendront en compte les checks d'un hôte non taggué, car la valeur par défaut pour les Reactionners est aussi **non taggé**

- Lire et stocker les métriques

- Clé d'import: process_perf_data

Cette propriété permet de définir si Shinken doit lire et stocker les métriques issues de la commande de vérification de l'hôte. Les valeurs possibles sont:

- Vrai: Shinken va lire et stocker les métriques issues de la commande de vérification de l'hôte
- Faux: Shinken ne va pas lire et stocker les métriques issues de la commande de vérification de l'hôte

- Détection du FLAPPING activé

- Clé d'import: flap_detection_enabled

Cette propriété permet de définir si la détection du Contexte FLAPPING est actif sur cette hôte.

Peut être:

- Vrai: active la détection du contexte FLAPPING.
- Faux: désactive la détection du contexte FLAPPING.

- Flap Detection Options

- Clé d'import: flap_detection_options

Cette propriété permet de définir quel statut d'un hôte sont pris en compte pour le calcul du % de FLAPPING. C'est une combinaison de l'un ou de plusieurs valeurs:

- o = statut OK
- d = statuts CRITICAL
- u = statuts UNREACHABLE

Le séparateur est la virgule.

o est obligatoire.

Exemple: o,d,u

- Sortie du contexte FLAPPING

- Clé d'import: low_flap_threshold

Sur les 21 derniers statuts, chaque fois qu'un statut est différent du précédent (de OK à Warning par exemple), le % de FLAPPING augmente. Donc 10 changements représenteront un % de flapping de 50% et 20 représenteront 100%.

Si ce % calculé est **inférieur** au % de sortie du Contexte FLAPPING, alors le Contexte de l'hôte ne sera plus FLAPPING.

- Entrée du contexte FLAPPING

- Clé d'import: high_flap_threshold

Sur les 21 derniers statuts, chaque fois qu'un statut est différent du précédent (de OK à Warning par exemple), le % de FLAPPING augmente. Donc pour 10 changements, cela représentera un % de FLAPPING de 50% et pour 20, cela représentera 100%.

Si ce % calculé est **supérieur** au % d'entrée dans le Contexte FLAPPING, alors le Contexte de l'hôte deviendra FLAPPING.

Il sortira de ce Contexte quand ce pourcentage calculé sera **inférieur au % de sortie du Contexte FLAPPING.**

- Gestionnaire d'événement activé

- Clé d'import: event_handler_enabled

Cette propriété permet de définir si Shinken va lancer une commande (définie par le paramètre **commande de gestionnaire d'évènement**) à des étapes spécifiques du statut de l'hôte:

- quand l'hôte passe d'un état OK à un état à problème (CRITICAL ou UNKNOWN)
- à chaque vérification additionnelle, donc un nombre **maximum de confirmation du statut**

Si la propriété est:

- Vrai: va lancer la commande quand nécessaire
- Faux: ne va pas lancer cette commande

- Commande lancée par le gestionnaire d'événements

- Clé d'import: event_handler

Cette propriété permet de définir la commande que lancera le gestionnaire d'évènement pour cet hôte.

- Vérification que l'état reçu des outils externes ne soit pas expiré

- Clé d'import: check_freshness

Cette propriété permet de définir si Shinken doit vérifier que la date de réception du dernier état reçu des outils externes ne soit pas expirée (trop vieille). Si la date est plus âgée que le seuil d'expiration, alors Shinken va forcer l'exécution d'une commande de check pour cet élément.

Ses valeurs peuvent être:

- Activé: Shinken va vérifier l'expiration
- Désactivé: Shinken ne vérifiera pas l'expiration

- Seuil d'expiration des états reçus des outils externes (x secondes)

- Clé d'import: freshness_threshold

Cette propriété permet de définir quand Shinken doit forcer une commande de vérification pour cet hôte si le dernier état reçu des outils externes est plus âgé que ce seuil.

Cette valeur est en secondes.

- **Modulation d'impact métier**

- *Clé d'import:* business_impact_modulations

Cette propriété permet de définir une ou plusieurs modulations d'impact métier. Les modulations ont une période temps durant laquelle elles sont actives.

Pendant cette période, la valeur d'impact métier de l'hôte sera changée par celle de la modulation.

- **Modulation de données**

- *Clé d'import:* macromodulations

Cette propriété permet de définir une ou plusieurs modulations de données. Les modulations ont une période temps durant laquelle elles sont actives.

Pendant cette période, les données de l'hôte seront changées par celle de la modulation.

- **Modulation de résultats**

- *Clé d'import:* resultmodulations

Cette propriété permet de définir une ou plusieurs modulations de résultats. (maximum 4)

Les modulations de résultats redéfinissent le statut de sortie d'un check, en fonction de son statut initial, d'une période de temps, ou de sa sortie.

- **Check à exclure**

- *Clé d'import:* service_excludes

Cette propriété permet d'exclure des checks

Vous pouvez exclure plusieurs checks à l'aide d'une liste de noms séparés par des virgules.