

Editer un Hôte

Description

Les widgets statuts proposent une vue synthétique d'un hôte, d'un cluster ou d'un check.

La configuration basique du widget contient:

- Le nom de l'élément (hôte, check ou cluster).
- Le statut et le contexte calculés du widget (voir [Notion: Statut & Contexte](#) pour plus de détails).
 - Le calcul du statut prend en compte le statut le plus prioritaire à partir du **statut de l'hôte ou du cluster et des statuts des checks (pour un hôte)**.
 - Le contexte est calculé à partir des contextes de tous les checks ayant le statut le plus **prioritaire** et du **contexte de l'hôte**. Le contexte calculé peut être partiel.
 - Exemple : Deux checks d'un hôte sont en "Attention", un des checks a été mis en maintenance. Le statut calculé sera "Attention" et le contexte calculé pour l'hôte sera "PARTIAL DOWNTIME" (maintenance partielle). Attention, si dans cet exemple, un check passe en "**Critique**" alors le statut passera en "**Critique**" et le contexte calculé sur le widget sera vide.
 - Dans le cas où seul un check est affiché dans le widget, le statut et le contexte affichés sont ceux du check.
- Le widget affiche le nombre de check par statut lorsqu'un hôte est affiché.
 - Le widget affiche aussi le nombre de checks qui ont un contexte par statut.
 - Les cases de chaque statut et contexte sont cliquables et permettent d'accéder à l'onglet check de la vue détail et de filtrer cette liste (voir le chapitre [Onglet Checks](#)).
 - Exemple : cliquer sur la case du contexte "prise en compte" des statuts "critique" va filtrer la liste avec le statut "critique" et le contexte "prise en compte".
- Les notifications envoyées (si un élément passe en **Attention** ou en **Critique**)
 - Les notifications peuvent être configurées dans l'interface d'administration de Shinken Enterprise (voir [Logique de notification](#) et [Méthodes de notification](#)).
 - Si une notification a été envoyée pour cet élément, une enveloppe apparaîtra avec le nombre de notifications.
- Le widget fait également apparaître le nombre de checks triés par statut :

Code couleur	Statut
Rouge	Checks "Critique"
Orange	Checks "Attention"
Gris	Checks "Inconnu"
Vert	Checks "Ok"

Exemple d'une configuration basique sur un check :

? Unknown Attachment

Exemple d'une configuration basique sur un hôte :

? Unknown Attachment

Exemple d'une configuration basique sur un hôte avec contexte partiel :

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

Disposition résultat

Il est possible d'afficher en dessous de la configuration basique un résultat ou un résultat long d'un check ou d'un check d'hôte.

Exemple d'un hôte avec le résultat de son check d'hôte

? Unknown Attachment

Exemple d'un check avec son résultat long



? Unknown Attachment

Disposition liste des checks

Selon la [configuration](#) du widget, il est possible d'afficher la liste des checks d'un hôte ou d'un cluster.

- Vous avez la possibilité d'ouvrir un check dans l'[Onglet Checks](#) en cliquant sur le nom d'un check.
- Vous pouvez cliquer sur les cases de statut comme expliqué dans la disposition [basique](#).
 - Dans cette disposition les cases contextes ne sont pas affichées.
- La liste est triée par défaut en fonction de la criticité des checks puis selon l'importance de leur contexte.
 - Il est possible de changer le tri de la liste à l'aide des boutons

? Unknown Attachment

- En cliquant sur les boutons "entonnoir"   vous avez la possibilité de filtrer la liste en excluant un statut de la liste.
 - Par défaut tous les statuts sont inclus dans la liste.



Les filtres et les tries sont sauvegardés automatique sans devoir passer par le mode édition.

Disposition complète

La disposition complète est composée de la combinaison entre les dispositions "liste des checks" et "résultat".

- Contrairement à la disposition "résultat", il est possible de changer le résultat affiché en

cliquant sur les icônes

- Une fois sélectionner l'icône devient bleu
- Comme pour les filtres et les tries, le choix de l'affichage du résultat est sauvegarde après la sélection.

Configuration

- Définissez le nom du widget statut. **(1)**
- Sélectionnez un hôte ou un nom de cluster dans la liste. **(2)**
Remarque: Le nombre total d'hôtes et de clusters apparaîtra près de "Hôte/Cluster".
- Choisissez si vous souhaitez afficher un résultat court ou long dans le widget. Par défaut aucun résultat n'est affiché. **(3)**
- Positionnez-vous sur le bon onglet, en fonction du nombre de check à superviser. **(4)**
Remarque: Vous pouvez nettoyer la sélection en cliquant sur l'icône balai.

Onglet "Tous les éléments":

- Choisissez le résultat par défaut du check à afficher. (Uniquement, si l'option d'affichage du résultat est activé)
- Choisissez si vous souhaitez afficher la liste des checks dans le widget.
Remarque: Tous les éléments vont être utilisés pour la supervision et automatiquement mis à jour.

Onglet "Plusieurs check":

- Choisissez les éléments à superviser.
- Choisissez le résultat par défaut du check à afficher. (Uniquement, si l'option d'affichage du résultat est activé)
- Choisissez si vous souhaitez afficher la liste des checks dans le widget.

Onglet "Un check":

- Choisissez l'élément à superviser.
Remarque: Vous pouvez réduire la liste en saisissant une partie du nom de l'élément directement. La liste se mettra automatiquement à jour.

- Une fois défini, appuyez sur le bouton "Valider". (5)