

Network Interfaces SNMP (windows)

Contexte

Le check **Network Interfaces SNMP** permet d'obtenir l'état des interfaces réseau de la machine via le protocole SNMP sur une machine Windows. Chaque interface est présentée avec son état ainsi que ses statistiques de bande passante.

Sommaire

- [Contexte](#)
- [Exemple](#)
 - [Exemple de résultat](#)
- [Données et métriques](#)
 - [Données](#)
 - [Métriques](#)

Exemple

Exemple de résultat

	Network Interfaces SNMP	[OK] 5 interfaces found (5 UP)	<ul style="list-style-type: none">• [OK] Intel(R) Ethernet Connection I218-LM (231.5Kbps/14.3Kbps)• [OK] Intel(R) Ethernet Connection I218-LM-Kaspersky Lab NDIS 6 Filter-0000 (231.5Kbps/14.3Kbps)• [OK] Intel(R) Ethernet Connection I218-LM-QoS Packet Scheduler-0000 (231.5Kbps/14.3Kbps)• [OK] Intel(R) Ethernet Connection I218-LM-VirtualBox NDIS Light-Weight Filter-0000 (231.5Kbps/14.3Kbps)• [OK] Intel(R) Ethernet Connection I218-LM-WFP LightWeight Filter-0000 (231.5Kbps/14.3Kbps)
---	-------------------------	--------------------------------	--

Données et métriques

Données

Donnée	Description	Valeur par défaut
SNMP_NET_INTERFACES	Filtre sur les interfaces présenté sous forme d'expression régulière. Prend toutes les interfaces par défaut.	.*
SNMP_NET_WARNING	Seuil d'avertissement d'entrée/sortie sur les interfaces. Défini de la manière suivante: seuil_entrée, seuil_sortie (en Kbps)	0,0
SNMP_NET_CRITICAL	Seuil d'erreur d'entrée/sortie sur les interfaces. Défini de la manière suivante: seuil_entrée,seuil_sortie (en Kbps)	0,0

Métriques

Nom de la métrique	Description
NOM_INTERFACE_in_octet	Débit d'entrée de l'interface
NOM_INTERFACE_out_octet	Débit de sortie de l'interface