

# Editer un groupe utilisateur

## Principes

Les groupes utilisateurs permet de regroupe les utilisateurs dans un même élément et ainsi éviter de devoir ajouter tous les utilisateurs pour chaque édition d'un élément (Hôtes, Cluster, Checks, etc ...).

## Onglet Général

Propriété	Valeur
Nom *	<input type="text"/>
Membres (Utilisateurs)	<input type="text" value="[ Par défaut [ Aucun ] ]"/>
Membres (Modèles d'utilisateur)	<input type="text" value="[ Par défaut [ Aucun ] ]"/>
Activé	<input checked="" type="radio"/> Vrai <input type="radio"/> Faux <span style="float: right;">Par défaut Vrai</span>
Pack	<input type="text"/>
Commentaire interne à l'interface de configuration <input type="text"/>	

- **Nom**
  - Cette propriété permet de définir le nom utilisé pour identifier le groupe d'utilisateurs.
- **Membres (Utilisateurs)**
  - Cette propriété est utilisée pour spécifier quels hôtes appartiennent au groupe d'utilisateurs.
- **Membres (Modèles d'utilisateur)**
  - Cette propriété est utilisée pour ajouter les utilisateurs ayant le modèle d'utilisateur spécifié au groupe.
- **Activé**
  - Permettre que cet élément soit pris en compte lors du passage de Staging en Production.
- **Pack**
  - Cette propriété permet de définir dans quel pack se trouve le groupe d'utilisateur.
- **Commentaire interne à l'interface de configuration**
  - Cette propriété est utilisée pour ajouter des informations optionnelles se rapportant au groupe d'hôte. Cette propriété est uniquement descriptive