

Supprimer des éléments

Description

Les Analyseurs permettent de remonter des informations depuis les hôtes après avoir exécuté des scripts d'analyse.

Les Analyses peuvent être lancées depuis des hôtes déjà présents dans Shinken, afin d'enrichir les données présentes ou bien depuis une plage réseau.

Il y a un analyseur disponible par défaut :

- **server-analyser** : permet de déployer un script d'analyse sur des serveurs pour détecter les modèles d'hôtes à utiliser.

Ajouter d'autres Analyseurs

Il est possible d'ajouter d'autres Analyseurs en créant un fichier de configuration dans le dossier **/etc/shinken/analyzers/**.

Ce fichier de configuration sera sous la forme suivante :

```
#####  
# Daemons that can load this analyzer:  
# - synchronizer  
#####  
  
define analyzer {  
    analyzer_name      analyzer_name  
    order              10  
    import_interval    0  
  
    # enabled: is this analyzer enabled or not  
    enabled            1  
  
    #==== Module identity =====  
    # Listener type (to load module code). Do not edit.  
    module_type        analyzer_module  
  
    # description: display a description on the interface for this source  
    description        The server analyzer allow to launch an analyze script on distant  
servers  
}
```



Il doit y avoir un fichier cfg par source.