

Collecteur OpenLDAP

Sommaire

- [Vue d'ensemble](#)
- [Personnaliser la source pré-installée](#)
 - [Définition de la source](#)
 - [Configuration de la connexion](#)
 - [Paramètres du fichier](#)
 - [Exemple](#)
 - [Configuration des règles de "mapping"](#)
 - [Paramètres du fichier](#)
 - [Exemple](#)
 - [Compatibilité avec les anciennes versions](#)
- [Règles de configuration](#)
 - [Paramètres du fichier](#)
 - [Ajouter un modèle sur tous les éléments](#)
 - [Ajouter un modèle sur tous les éléments présent dans une OU spécifique](#)
 - [Ajouter un modèle sur tous les éléments correspondant à une propriété](#)
 - [Ajouter un modèle sur tous les élément présent dans un groupe](#)
 - [Exemple](#)
- [Import des objets](#)
- [HOW TO](#)
 - [Importer des ordinateurs avec des noms spécifiques](#)
 - [Importer des utilisateurs issus d'un ou plusieurs groupes](#)
 - [Filtrer et appliquer des modèles](#)
- [Précisions techniques](#)
 - [Clés de synchronisation](#)

Concept

Dans le mode d'édition visuelle, les utilisateurs ont la possibilité de créer ou de supprimer des espaces entre les widgets .

Cette fonctionnalité offre un meilleur contrôle sur la disposition des éléments de l'interface, permettant de créer des interfaces avec plus de facilité.

Ce document explique comment les utilisateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité pour optimiser la disposition de leur interface.

Création des espaces

Pour créer un décalage de cases, les utilisateurs peuvent ajouter des espaces vides avec une largeur spécifique pour ajuster l'espacement entre les widgets.

En ajustant les espaces entre les widgets, les utilisateurs peuvent optimiser l'utilisation de l'espace disponible sur l'interface, ce qui permet d'afficher plus d'informations tout en maintenant une présentation claire et organisée.

? Unknown Attachment

Exemple

Si un utilisateur souhaite créer un décalage de quatre cases entre un widget titre et des widgets pour en ajouter de nouvelle (*suite à l'arrivée en supervision de nouveaux hôtes*), il peut ajouter un espace avec une largeur équivalente à quatre cases.

Je souhaite ajouter un nouveau widget entre mon titre et la première ligne, mais ce n'est pas possible.

? Unknown Attachment

Je sélectionne l'option Créer un espace et je clique et tout en maintenant le bouton enfoncé, je dirige la souris vers le haut ou le bas jusqu'à créer autant de case que souhaité. Cette valeur sera notée dans la zone bleutée.

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

Une fois la taille souhaitée atteinte, je peux lâcher le bouton, alors l'espace sera créé, révélant un espace livre.

? Unknown Attachment

Je peux maintenant ajouter des nouveaux widgets.

? Unknown Attachment

Suppression des espaces

Pour supprimer des espaces avec un décalage de cases, les utilisateurs peuvent réduire ou éliminer la largeur de l'élément de remplissage, ce qui entraînera un rapprochement des widgets avec un décalage de cases réduit ou supprimé.

? Unknown Attachment

Par exemple, si un utilisateur souhaite supprimer un décalage de quatre cases entre deux widgets, il peut créer un décalage avec une largeur équivalente à quatre cases.

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

Raccourci clavier

Les modes d'ajout ou de suppression sont activable en utilisant les raccourcis clavier :

- C pour activer la création d'espace
- S pour activer la suppression d'espace



L'activation de l'option en utilisant le raccourci clavier n'est pas disponible lorsque l'utilisateur édite le JSON.

Les actions de création et de suppression sont possibles dans la grille quel que soit l'onglet ouvert (*Visuel*, *JSON*, *Historique*).