

Editer un groupe utilisateur

Sommaire

[Principes](#)
[Onglet Général](#)

Principes

Les groupes utilisateurs permet de regroupe les utilisateurs dans un même élément et ainsi éviter de devoir ajouter tous les utilisateurs pour chaque édition d'un élément (Hôtes, Cluster, Checks, etc ...).

Onglet Général

Propriété	Valeur
Nom *	<input type="text"/>
Membres (Utilisateurs)	-- Par défaut [Aucun]--
Membres (Modèles d'utilisateur)	-- Par défaut [Aucun]--
Activé	<input type="radio"/> Vrai <input type="radio"/> Faux Par défaut [Vrai]
Pack	<input type="text"/>

Commentaire interne à l'interface de configuration

Nom

- *Clé d'import:* contactgroup_name
Cette propriété permet de définir le nom utilisé pour identifier le groupe d'utilisateurs.
Cette propriété n'est pas héritable

Membres (Utilisateurs)

- *Clé d'import:* members
Cette propriété permet de définir le nom utilisé pour identifier le groupe d'utilisateurs.
Cette propriété n'est pas héritable

Membres (Modèles d'utilisateur)

- *Clé d'import:* template_members
Cette propriété est utilisée pour ajouter les utilisateurs ayant le modèle d'utilisateur spécifié au groupe.

Activé

- *Clé d'import:* enabled
Permettre que cet élément soit pris en compte lors du passage de Staging en Production.
Cette propriété n'est pas héritable.

Pack

- *Clé d'import:* pack
Cette propriété permet de définir dans quel pack se trouve le groupe d'utilisateur.
Cette propriété n'est pas héritable.

Commentaire interne à l'interface de configuration

- *Clé d'import:* synchronize_internal_description
Cette propriété est utilisée pour ajouter des informations optionnelles se rapportant au groupe d'hôte. Cette propriété est uniquement descriptive.