

# Ajouter un pack d'icône

## Principe

Shinken Enterprise vous permet de détecter automatiquement des équipements réseau et des serveurs physiques dans votre infrastructure pour faciliter et accélérer leur import dans la configuration.

## Configuration

Pour définir le module source Discovery:

1. Configurer la source dans le fichier `/etc/shinken/sources/discovery.cfg`
2. La source **Discovery** est déclarée dans le fichier `/etc/shinken/synchronizers/synchronizer-master.cfg`.

### Note

Durant l'installation de Shinken Enterprise une source effectuant des découvertes réseau appelée **discovery** est créée.

### *sources/discovery.cfg*

Propriété	Exemple	Description
<code>source_name</code>	discovery	Nom de la source. doit être unique
<code>order</code>	10	Ordre dans la consolidation de l'algorithme pour cette source . Voir dans la page <a href="#">Synchronizer</a> page pour plus d'information
<code>import_interval</code>	5	Intervalle en minute de chargement de la source.
<code>modules</code>	discovery-import	module à lancer
<code>enabled</code>	0	1 - Activer la source 0 - Vue dans l'interface, mais ne collecte pas de données.
<code>data_backend</code>	mongodb	Backend où les données de la source est stockée ( <b>non modifiable</b> )
<code>mongodb_url</code>	mongodb://localhost/?safe=false	URL d'accès à MongoDB ( <b>non modifiable</b> )
<code>mongodb_data base</code>	synchronizer	Base Mongo où sont stockées les données de la source ( <b>non modifiable</b> )

### Note

La colonne **Exemple** montre la valeur utilisée par le module si l'administrateur ne le saisit pas .

### Exemple de définition:

```
define source {
    source_name      discovery
    order            10
    import_interval  5
    module_type      discovery-import
    data_backend     mongodb
    mongodb_uri      mongodb://localhost/?safe=false
    mongodb_database synchronizer
}
```

## Editer et ajouter une liste de scan réseau

Le scan réseau peut être défini dans la [Page Principale](#)

Commencez par cliquer sur la source "discovery" dans la page principale .

? Unknown Attachment

Puis cliquez sur "Listes des plages réseaux définies"

? Unknown Attachment

Vous pouvez activer un nouveau scan avec le bouton "+ Ajouter".

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

Puis vous verrez la page de configuration d'un nouveau scan.

Vous devez définir les paramètres suivants:

- Nom
- IP range: doit correspondre à la définition de la commande nmap

 Par exemple: 172.16.1.1-254

- Vous pouvez également ajouter des notes au sujet de ce scan

Ajouter un nouveau scan va le rendre automatiquement actif et vous verrez très rapidement apparaître de nouveaux éléments.

## Ajouter un nouveau port dans une règle

Sans règles, les données générées par la découverte sont sans intérêt. Les règles sont définies dans le fichier `/etc/shinken/discovery_rules.cfg`

Voici un exemple de comment ajouter le modèle d'hôte "ftp" pour tout ce qui est détecté par nmap avec le port TCP/21 ouvert:

Il y a 3 parties principales dans la règle:

- **discoveryrule\_name**: doit être unique
- **creation\_type**: doit être un hôte : host
- **openports**: regexp au sujet du port qui correspondra .Le ^ et \$ font partie de la syntaxe de la regexp, et permettent de garantir que le port 21 sera pris en compte, et pas d'autres ports contenant "21" (comme 210).
- **+use**: les modèles d'hôte qui seront ajoutés à l'objet. Vous pouvez ajouter autant de modèles que souhaité.

```
define discoveryrule {
    discoveryrule_name FtpRule
    creation_type host
    openports ^21$
    +use ftp
}
```

## Liste des ports par défaut pour les règles de modèles d'hôtes

Selon les ports ouverts détectés suite aux différents scans, des modèles d'hôtes seront ajoutés automatiquement aux machines détectées.

Les ports par défaut ainsi que leur modèles associés sont les suivants:

Port	Modèle d'hôte appliqué
27017	<i>mongodb</i>
53	<i>dns</i>
25	<i>smtp</i>
465	<i>smtps</i>
3306	<i>mysql</i>
22	<i>ssh</i>

110	pop3
995	pop3s
9100	printer-hp
1521	oracle
80	http
443	https
1433	mssql
2301	hp-asm
143	imap
993	imaps
389	ldap
636	ldaps

## Sécurité: paramètres de la commande nmap

La commande nmap lancée par la source discovery utilise les paramètres suivants:

- **-PE** : Ping Scan (Echo Request)
- **-sU** : Scan UDP
- **-sT** : Scan TCP
- **--min-rate 1000** : Envoie un minimum de 1000 paquets par secondes
- **--max-retries 3** : Effectue au maximum 3 retransmissions en cas d'erreur sur les scan de ports
- **-T4** : Optimisation de performances
- **-O** : Detection des systèmes d'exploitation
- **-oX** : Export XML (utilisé pour l'interprétation de données par Shinken)

## Précisions techniques

### Clés de synchronisation

Les clés de synchronisation sont des propriétés des objets utilisées pour les identifier dans les sources. Le fonctionnement et l'utilité des clés de synchronisation sont décrits de manière plus détaillée dans la page de documentation dédiée: [Précision techniques sur le fonctionnement de l'import des sources](#).

Les informations suivantes de la découverte réseau sont ajoutées en tant que clés de synchronisation de l'objet dans Shinken:

- host\_name
- address