

Ajouter un pack d'icône

- [Documentation de l'éditeur](#)

- Vous devez récupérer un pack d'icône au format png et déposer les fichiers dans "/opt/nagvis/share/userfiles/images/iconsets"

```
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_critical_ack.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_critical_dt.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_critical.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_critical_stale.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_down_ack.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_down_dt.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_down.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_down_stale.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_error.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_ok_dt.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_ok.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_ok_stale.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_pending.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unchecked.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unknown_ack.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unknown_dt.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unknown.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unknown_stale.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unreachable_ack.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unreachable_dt.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unreachable.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unreachable_stale.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_up_dt.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_up.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_up_stale.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_warning_ack.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_warning_dt.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_warning.png
-rw-r--r-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_warning_stale.png
```

- Tous les fichiers de votre pack doit commencer par une variable unique. Exemple : le fichier ok.png devra s'appeler variable_ok.png
- Modification la carte sur le lien "http://ip_machine/shinken-map/" dans "Editer la carte" puis "Options de la carte"
 - Dans le menu "Obj. Defaults, modifier "iconset" à "variable" :

Options de la Carte

X

General

Appearance

Obj. Defaults

Events



backend_id	☐	shinken_livestatus
context_menu	☐	Oui
context_template	☐	default
exclude_members	☐	
exclude_member_states	☐	
hover_menu	☐	Oui
hover_delay	☐	0
hover_template	☐	default
hover_chilids_show	☐	Oui
hover_chilids_limit	☐	10
hover_chilids_order	☐	Montant
hover_chilids_sort	☐	Status
iconset	☒	opérateur