

Collecteur de type ldap-import (pour Open LDAP)

Sommaire

- Introduction
- Fonctionnement
- Définition de la source
- Personnaliser la source pré-installée
 - Définition de la source
 - Configuration de la connexion
 - Paramètres du fichier
 - Exemple
 - Configuration des règles de "mapping"
 - Paramètres du fichier
 - Exemple
 - Forcer la valeur des propriétés
 - Compatibilité avec les anciennes versions
 - Règles de configuration
 - Paramètres du fichier
 - Ajouter un modèle sur tous les éléments
 - Ajouter un modèle sur tous les éléments présent dans une OU spécifique
 - Ajouter un modèle sur tous les éléments correspondant à une propriété
 - Ajouter un modèle sur tous les élément présent dans un groupe
 - Exemple
- Import des objets
- HOW TO
 - Importer des ordinateurs avec des noms spécifiques
 - Importer des utilisateurs issus d'un ou plusieurs groupes
 - Filtrer et appliquer des modèles
- Précisions techniques
 - Clés de synchronisation
 - Propriétés par défaut utilisé pour la construction des clés de synchronisation

Contexte

Le modèle shinken-scheduler vous permet de superviser un hôte hébergeant le démon [Scheduler](#).

Description du modèle

Modèle d'hôte correspondant: **shinken-scheduler** (notez que ce modèle hérite du modèle **shinken** et **shinken-deamon**)

Afin de superviser le démon Scheduler, le modèle **shinken-scheduler** appliqué à votre hôte, attachera plusieurs checks qui vérifieront la santé et la performance de ce démon.

Checks

| Nom du check | Description | Exemple de sortie |
|------------------------------------|--|--|
| Scheduler - \$KEY\$ - Running Well | Vérifie que le démon Scheduler peut être correctement contacté sur le réseau et affiche son numéro de version. Affiche également le nombre d'éléments qu'il gère dans un tableau, en distinguant les hôtes, les Clusters et les Checks. Vous aurez également le Total des éléments. (Résultat court) Vérifie également que les modules sont opérationnels (Résultat long). | ? Unknown Attachment |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | Affiche l'utilisation CPU ainsi que les statistiques des Pollers et des Reactionners qu'il gère. Si des limites de CPU ou de RAM sont atteintes sur vos Pollers, alors ces limites seront affichées. Si certains de vos Pollers sont en spare, ils seront également affichés, avec le texte (SPARE) après leurs noms. Le retour du check Scheduler - Performance contient également un tableau de classification des checks ordonnancés par le Scheduler. Si jamais le démon Arbiter est en exécution sur une machine virtuelle supervisée par VMware, alors le pourcentage de temps de vol de CPU (CPU Ready) sera affiché. | ? Unknown Attachment ? Unknown Attachment |

Donnée du modèle (paramétrage des checks)

Les checks du Scheduler peuvent être configurés via des données fournies par le modèle.. Les paramètres SSH sont décrits sur la page [Réention Mongodb](#)

Les données suivantes sont disponibles pour le Scheduler:

| Nom de la donnée | Description | Valeur par défaut | Hérité du modèle d'hôte ou locale |
|--|--|---|---|
| SHINKEN_PROTOCOL | Protocole utilisé pour établir la connexion avec le Scheduler | http | shinken |
| CHECK_SHINKEN_TIMEOUT | Timeout utilisé pour établir la connexion avec le Scheduler | 3 | shinken |
| SCHEDULER_PORT | Port utilisé pour établir la connexion avec le scheduler | 7768 | Locale |
| SCHEDULER_LIST | Liste de Scheduler (Multi-démon) | scheduler-master\$(\$_HOSTSCHEDULER_PORT)\$ | Locale - Duplicate For Each |
| PASSIVE_POLLER_LATENCY | Latence de connexion (en secondes) au-delà de laquelle le check sort en erreur | 0.5 | Locale |
| SCHEDULER_RETENTION_RETENTION-IS-TOO-OLD-AFTER_X_MINUTES | Temps (en minutes) additionnel de marge rajouté à l'intervalle de sauvegarde de la retention avant qu'une retention ancienne ne soit déclarée trop vieille et retourne en WARNING. | 5 | Locale |
| THRESHOLD_CPU_STOLEN_WARNING | Seuil de CPU volé (en pourcentage) sur une machine virtuelle supervisée par VMware avant de déclencher un warning | 5 | shinken-deamon |
| THRESHOLD_CPU_STOLEN_CRITICAL | Seuil de CPU volé (en pourcentage) sur une machine virtuelle supervisée par VMware avant de déclencher un critique | 10 | shinken-deamon |

Métriques enregistrées

Les checks du modèle **shinken-scheduler** enregistrent des données de performance, qui peuvent ensuite être affichées dans l'interface de Visualisation sur l'[Onglet Graphes](#) ou bien le [Widget Graphique](#).

| Nom du check | Nom de la métrique | Explication |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Scheduler - \$KEY\$ - Running Well | cpu_stolen__vmware__percent_ready | (Seulement si le démon est situé sur une VM VMWare) Valeur de l'indicateur VMWare %ready (temps de blocage de la VM avant d'avoir accès à ses VCpu, donc temps perdu du point de vue de la VM) |
| Scheduler - \$KEY\$ - Running Well | nb_checks | Nombre de checks gérés par ce Scheduler. |
| Scheduler - \$KEY\$ - Running Well | nb_clusters | Nombre de clusters gérés par ce Scheduler. |
| Scheduler - \$KEY\$ - Running Well | nb_hosts | Nombre de hôte gérés par ce Scheduler. |
| Scheduler - \$KEY\$ - Running Well | nb_late_checks | Nombre d'exécution de checks (pour les pollers) en retard de lancement (late) dans ce Scheduler |
| Scheduler - \$KEY\$ - Running Well | nb_late_notifications | Nombre d'exécution de notifications (pour les reactionners) en retard de lancement (late) dans ce Scheduler |
| Scheduler - \$KEY\$ - Running Well | nb_late_event_handlers | Nombre d'exécution d'event handlers (pour les reactionners) en retard de lancement (late) dans ce Scheduler |

| | | |
|---|--|--|
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | average_scheduler_cp u_estimated_overload | Estimation de la surcharge du Scheduler. <ul style="list-style-type: none">• Si cette métrique est à 0 alors le Scheduler n'est pas en surcharge.• Si cette métrique est trop souvent supérieure à 0, c'est l'indication qu'il y a besoin d'un Scheduler supplémentaire. |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | average_scheduler_cp u_usage | Durée d'un cycle de traitement du Scheduler. <ul style="list-style-type: none">• Le maximum est à 100.• Plus cette valeur est haute plus cela indique une charge sur le Scheduler. |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | checks_todo_by_sec | Nombre de vérifications d'hôtes et de checks générées par seconde dans le Scheduler (moyenne glissante calculée sur 1mn). |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | checks_done_by_sec | Nombre de résultats de vérification d'hôtes et de checks donnés par les Pollers par seconde (moyenne glissante calculée sur 1mn). |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | notifications_todo_by_s ec | Nombre de notifications générées par seconde dans le Scheduler (moyenne glissante calculée sur 1mn). |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | event_handlers_todo_b y_sec | Nombre d'event handlers générées par seconde dans le Scheduler (moyenne glissante calculée sur 1mn). |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | load_retention_time | Durée en seconde du dernier chargement de retention |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | notifications_and_even t_handlers_done_by_s ec | Nombre de notifications & event handlers fait par les reactionners par seconde (moyenne glissante calculée sur 1mn). |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | nb_pollers | Nombre de pollers connectés à ce Scheduler. |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | nb_pollers_in_overload | Nombre de pollers connectés à ce Scheduler en surcharge. |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | nb_reactionners | Nombre de Reactionners connectés à ce Scheduler. |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | nb_reactionners_in_ov erload | Nombre de Reactionners connectés à ce Scheduler en surcharge. |
| Scheduler - \$KEY\$ - Performance | save_retention_time | Durée en seconde de la dernière sauvegarde de retention |

Commandes

| Nom du check | Commande du check | Ligne de commande |
|--------------|-------------------|-------------------|
|--------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|--|--|
| Schedul er - \$KEY\$ - Perform ance | check_shinken _scheduler! sta ts! \$VALUE1\$ | \$PLUGINSDIR\$/check_shinken -H "\$HOSTADDRESS\$" -p "\$ARG2\$" --shinkenversion "\$SHINKENVERSION\$" -t scheduler -m \$ARG1\$ -l "lck-\$LASTSERVICECHECK\$" --passive_poller_latency "\$_HOSTPASSIVE_POLLER_LATENCY\$" --timeout \$_HOSTCHECK_SHINKEN_TIMEOUT\$ -w \$_HOSTTHRESHOLD_CPU_STOLEN_WARNING\$ -c \$_HOSTTHRESHOLD_CPU_STOLEN_CRITICAL\$ --scheduler_too_old_retention_save_margin \$_HOSTTOO_OLD_RETENTION_SAVE_MARGIN\$ |
| Schedul er - \$KEY\$ - Running Well | check_shinken _scheduler! ali ve! \$VALUE1\$ | \$PLUGINSDIR\$/check_shinken -H "\$HOSTADDRESS\$" -p "\$ARG2\$" --shinkenversion "\$SHINKENVERSION\$" -t scheduler -m \$ARG1\$ -l "lck-\$LASTSERVICECHECK\$" --passive_poller_latency "\$_HOSTPASSIVE_POLLER_LATENCY\$" --timeout \$_HOSTCHECK_SHINKEN_TIMEOUT\$ -w \$_HOSTTHRESHOLD_CPU_STOLEN_WARNING\$ -c \$_HOSTTHRESHOLD_CPU_STOLEN_CRITICAL\$ --scheduler_too_old_retention_save_margin \$_HOSTTOO_OLD_RETENTION_SAVE_MARGIN\$ |

Les modes dépréciés ("-m") :

- api_connection
- late_checks
- latency
- top10_average
- top10_total

Interprétation du check Scheduler - \$KEY\$ - Running Well

Statistiques de l'état de santé du Scheduler

Si votre Scheduler est en bon état de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il permet d'ordonnancer correctement tous les checks et de recevoir les résultats de ces checks en temps et en heure, alors le statut du retour du check "Scheduler - Running Well" est OK.

? Unknown Attachment

Suite à ce retour, en plus du numéro de version du Scheduler, un tableau est affiché, il contient l'ensemble des éléments que gère le Scheduler.

Enfin, le royaume du Scheduler est affiché.

Description des erreurs de Scheduler - \$KEY\$ - Running Well

Erreur de surcharge des disques de logs

| Erreur | Description de l'erreur | Affichage |
|---------------------------|--|----------------------|
| Disque des logs trop lent | En cas de disques trop lents sur le volume des logs, le check sera mis en WARNING avec l'erreur suivante. | ? Unknown Attachment |

Exemple d'un état de santé dégradé du Scheduler

Il peut arriver que vos Pollers ne permettent pas d'absorber tous les checks ordonnancés par le Scheduler, et dans ce cas, certains seront en retard! Les checks sont considérés en retard s'ils dépassent 10 secondes à partir du moment où le Scheduler les a mis à disposition des Pollers.

? Unknown Attachment

L'état de retour du check "Scheduler - \$KEY\$ - Running Well" est alors **WARNING** et le nombre de checks en retard avec le pourcentage des checks en retard par rapport au volume géré par le Scheduler sont affichés.

Le volume géré par le Scheduler est calculé à partir:

- Du nombre de checks
- Du nombre d'hôtes (un check est fait pour chaque commande de vérification)
- Du nombre de clusters (un check est fait pour chaque définition du cluster)

Le nombre de checks en retard est ensuite affiché, groupé par Poller Tag.

Pour les checks qui ont été exécutés durant les 5 dernières minutes, le temps d'attente moyen sur le Scheduler avant d'être récupéré par un Poller est également affiché. Si ce chiffre s'approche des 10 secondes :

- Vos Pollers n'arrivent pas à absorber toute la charge : il peut être nécessaire d'ajouter un nouveau Poller.
- Il peut également s'agir d'un problème de latence réseau ou que l'un des Pollers ne soit plus disponible.

Ces informations sont également disponibles pour les notifications et les événements. Dans ce cas, le démon concerné est le Reactionner

Enfin, le check en **WARNING** rappelle à quel royaume appartient le Scheduler.

Interprétation du check Scheduler - \$KEY\$ - Performance

La supervision d'un démon Scheduler présente un grand nombre de statistiques de performances qui permettent de visualiser le travail d'ordonnancement effectué par le Scheduler ainsi que les statistiques des Poller qui viennent se connecter sur celui-ci.

Le démon Scheduler va effectuer tout le travail d'ordonnancement, et c'est à lui que vont s'adresser (en autres) les démons Poller et Reactionner pour récupérer les checks et les notifications à effectuer. Son bon fonctionnement est donc vital au bon fonctionnement de votre architecture Shinken. Aussi, pour dimensionner correctement une installation Shinken Entreprise, il est important de pouvoir visualiser combien de checks ses Poller satellites peuvent traiter, ainsi que leurs utilisations CPU et RAM.

Les checks du Scheduler fournis dans le pack Shinken fournissent donc un grand nombre de données sur les performances du Scheduler et de ses Pollers.

L'ensemble des informations se retrouve dans le résultat court du check.

Statistiques générales

La première statistique remontée par le check est le pourcentage CPU moyen utilisé par le démon Scheduler sur le serveur supervisé.

La deuxième statistique remontée est le temps d'attente moyen d'un check sur le Scheduler avant d'être récupéré par un Poller pour traitement.

Si votre machine virtuel est hébergée sur un système VMMare alors une dernière statistique sera remontée. Elle affiche le taux de CPU % ready (vol de temps de calcul du CPU votre machine par les autres machines virtuelles de l'hyperviseur).

Lorsque le CPU se fait voler trop de temps de calcul, le check sera mis en **WARNING** ou en **CRITIQUE** (en fonction du taux de vol fixé par défaut ou indiqué par l'utilisateur) avec l'erreur suivante.

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

Suivie des Pollers Satellites

Informations générales

Suite aux statistiques générales, un premier tableau rassemble les données de performance des satellites du Scheduler de type Poller.

La première partie du tableau (les trois premières colonnes) identifie les Pollers, en affichant leurs noms, leurs appartenances à un Royaume, et enfin leurs tags (None si aucun tag n'est associé au Poller).

Statistiques des checks

Les deux colonnes suivantes affichent les performances de traitement des checks des Pollers :

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

- checks todo : Moyenne du nombre de checks à **traiter** par le Poller (en checks par seconde)
- checks done : Moyenne du nombre de checks **traités** par le Poller (en checks par seconde)

Vous pourrez donc avoir l'information du nombre de checks récupérés et traités par vos différents Pollers rattachés à ce Scheduler et ainsi pouvoir comparer les performances de vos Pollers suivant leur positionnement dans votre architecture réseau, ou suivant leur puissance matérielle.

Utilisation du CPU

CPU Available

La colonne "CPU available" concerne les performances CPU des Pollers.

Cette information représente la charge du Poller. Il s'agit d'un indicateur général indiquant si le Poller peut encore supporter des checks supplémentaires, ou s'il est chargé au maximum. Cet indicateur n'est pas lié aux autres indicateurs de performances de la machine (File d'attente CPU, mémoire)


Une pastille orange précédant la mention "Poller load" signifie que le Poller ne peut plus prendre de checks supplémentaires.

C'est donc un signe indiquant qu'il faudrait ajouter un Poller supplémentaire dans l'architecture Shinken.

Si tous vos Pollers sont en surcharge, alors les checks ne pourront plus être récupérés, et vous aurez des retards visibles dans le retour de votre check "Scheduler - Running Well".

Il vous faudra de toute urgence rajouter des Pollers dans votre royaume.

Voici par exemple une surcharge d'un Poller.



? Unknown Attachment

CPU used by the poller

La colonne "CPU used by the poller" permet d'afficher la consommation CPU utilisé par le Poller. Comme son nom l'indique, un graphique est associé à ce check et permet d'afficher cette métrique.

Lorsque le Poller utilise le maximum de CPU possible sur le serveur, une information apparaît.


Cette valeur de CPU utilisée par le Poller ne sera jamais à 100%, car le système Linux hébergeant le démon utilise une partie du CPU, comme les applications additionnelles que ce serveur peut utiliser.

Plus il y a d'application sur votre serveur Poller consommant du CPU, moins votre démon pourra utiliser de CPU à ses fins, et atteindra rapidement sa charge maximale utilisable (bien en deçà de 100%).


Lorsque la limite est atteinte, voici l'affichage dans le tableau.



? Unknown Attachment



? Unknown Attachment



? Unknown Attachment

Utilisation de la RAM

% used RAM on the server

La dernière colonne du tableau représente le pourcentage de RAM utilisé sur le serveur.



? Unknown Attachment

Si la valeur détectée est inférieure à la limite définie, alors la consommation est considérée comme normale et la pastille "normal" est affichée.

La limite paramétrée dans le Poller est affichée entre parenthèses.

Si l'utilisation de la mémoire (RAM) sur le serveur dépasse le seuil défini dans la configuration de ce Poller, une pastille rouge de dépassement est affichée, indiquant l'utilisation excessive de la mémoire. Lorsque cet avertissement est affiché, le Poller n'exécute plus de checks supplémentaires tant que l'utilisation de la mémoire est supérieure au seuil défini.

Load

Si par exemple le CPU n'est pas utilisé au maximum de ses performances, mais que sa running queue (file d'attente) est importante, la limitation de CPU ne peut prévenir ce cas.

Pour s'assurer que le Poller ne tente d'exécuter des checks sur une machine surchargée le Poller se limitera en fonction de l'état de la file d'attente processeur (représentant la valeur source du load average).

Dans ce cas, le Poller n'exécutera plus de checks supplémentaires tant que le nombre de processus dans la file d'attente du processeur sera supérieur au seuil choisi. La limite paramétrée dans le Poller est affichée entre parenthèses.

Lorsque la limite est atteinte pour ce Poller, alors le check "Scheduler - Performance" ajoute une pastille rouge vous informant du dépassement de la limite.

Suivie des Reactionners Satellites

Suite aux statistiques des Satellites de type "Poller", un deuxième tableau rassemble les données de performance des satellites du Scheduler de type Reactionner.

Les trois premières colonnes représentent, comme pour le tableau précédant, les données d'identification des Reactionners venant récupérer les notifications auprès du Scheduler.

Les deux colonnes suivantes permet d'obtenir les statistiques des notifications à traiter par les Reactionner ainsi que les notifications déjà réalisées (en nombre de notifications par seconde).

Enfin les deux dernières colonnes affichent les informations CPU des Reactionners, de la même manière que pour les Pollers.

Type de checks fait par seconde

Le Scheduler est un ordonnanceur de checks.

Cet ordonnancement peut être fait pour différentes raisons qui sont énumérées dans la colonne "Causes" de ce tableau ci-contre :

- **Dependency** : Les checks qui sont demandés, car liés à une dépendance (checks liés à son hôte ou hôte fils lié à son hôte parent)
- **Retry** : Les checks qui sont revérifiés pour la confirmation des états, via la propriété "Intervalle de nouvelles tentatives de confirmations d'état" des checks et des hôtes
- **Force** : Les checks qui sont demandés par les utilisateurs depuis l'interface de visualisation (bouton "Forcer la vérification")
- **Schedule** : Les checks qui sont ordonnancés de manière régulière via la propriété "intervalle entre les vérifications" des checks et des hôtes (normalement le plus actif des 4 raisons)

Pour chaque raison, le nombre de checks par seconde est affiché dans la deuxième colonne.

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

Consommation de temps CPU des checks

Le check "Scheduler - Performance" peut également détecter si la commande d'un check prend trop de temps CPU lors de son exécution.

Si le seuil est atteint (et dans ce cas seulement), le check passe en état "WARNING" et le tableau ci-contre apparaît dans le résultat du check.

Ce tableau contient les noms des commandes, leurs temps CPU consommés, le seuil fixé pour cette commande et enfin la date de l'exécution.

? Unknown Attachment

Par défaut, le seuil est fixé à 5 secondes. Cette propriété nommée "Seuil d'alerte de l'utilisation CPU (sec)" est modifiable via l'UI de configuration dans les onglets "Supervision" des objets "hôte" et "check" et dans l'onglet "Général" des commandes. La clé d'import est **warning_threshold_cpu_usage**.

Ce paramètre est aussi modifiable globalement dans le fichier `/etc/shinken/shinken.cfg`.

```
# How many seconds a command check (for hosts, clusters and checks) is allowed to consume cpu
# before raise a warning in check scheduler performance
# by default: 5
#warning_threshold_cpu_usage=5
```

Un redémarrage de l'Arbiter sera ici requis.

Cas Particuliers d'erreur

Si un Poller est détecté comme injoignable (par exemple s'il y a un problème réseau avec ce démon ou alors qu'il vient juste d'être désactivé depuis l'Arbiter) alors un message est affiché.

? Unknown Attachment