

Les commandes

Sommaire

[Concept](#)
[Onglet Général](#)
[Onglet Expert](#)

Via l'API REST `/api/v2/all-monitored-elements/`

Utiliser la route `/api/v2/all-monitored-elements/` pour récupérer les UUID

Via l'Interface de Visualisation

Pour récupérer l'UUID d'un hôte ou d'un cluster il suffit de se rendre dans sa page de configuration sur l'UI de Configuration, ou de le sélectionner dans l'UI de Visualisation. Il se trouve alors dans l'URL de la page comme sur les screens suivants:

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

Il est aussi possible de récupérer les uuid directement par le biais des requêtes apis : `all-monitored-elements`, `host` et `cluster`.

Checks attachés

Pour récupérer l'UUID d'un check attaché à un hôte ou à un cluster, il suffit de se rendre dans sa page de configuration sur l'UI de Configuration en y rajoutant l'UUID de l'hôte ou du cluster sur lequel il est attaché, suivi d'un tiret. Dans l'interface de Visualisation, il peut être trouvé directement dans l'URL en ouvrant le détail du check:

? Unknown Attachment

Via les Données Shinken

Des macros sont également disponibles sur Shinken pour utiliser l'UUID d'un hôte/cluster/check.

Macro	Description
<code>\$HOSTUUID\$</code>	Renvoie l'UUID de l'hôte ou du cluster
<code>\$SERVICEUUID\$</code>	Renvoie l'UUID du check

Exemple d'utilisation

Ces macros peuvent être utilisées par exemple dans les URL externes. Par exemple:

```
http://xx.xx.xx.xx:7767/static/ui/index.html#/list/all/detail/$HOSTUUID$/graphics
```

L'URL externe de cet hôte amène directement sur le volet Graphiques de l'hôte en question.

? Unknown Attachment