

# Synchronizer - Les logs de DEBUG du module Cfg-password

## Sommaire

[Les logs en DEBUG](#)

## Contexte

Lorsque vous installez Shinken Enterprise, un certain nombre de modèles et de commandes sont inclus dans votre configuration.

Le pack "iis", comme son nom l'indique, permet de tester le fonctionnement du serveur web IIS.

- Il contient 1 commande, 5 checks accrochés à 1 modèle d'hôte spécifique, nommé "iis".
- Toutes les commandes de ce pack se basent sur un script présent dans le répertoire des scripts shinken `/var/lib/shinken/libexec` ( ou `$PLUGINDIR` depuis l'interface de configuration ).

Vous trouverez le détail du pack dans les page suivantes :

## Comment utiliser le pack IIS

Le pack iis peut être utilisé en appliquant le modèle iis souhaité à un hôte. Il existe deux manières de procéder :

### En utilisant l'interface de Configuration

Dans l'interface de Configuration, créez ou [éditez un Hôte](#), et ajoutez le modèle "iis" dans la propriété "**Modèles d'hôte hérités**" à l'aide du menu déroulant.

### En éditant les fichiers de configuration d'un collecteur ( cfg )

Dans un fichier de configuration, créez ou éditez votre définition d'hôte en ajoutant, dans la propriété "**use**", la valeur "iis" selon les besoins.

Le fichier de configuration devra alors être importé avec une source ( *plus d'information sur cette page*: [Collecteur de type \( cfg-file-import \) - Import depuis des fichiers au format .cfg](#) ).

## Version des scripts livrés

check\_wmi\_plus.pl : 1.60