

MongoDB - rotation des logs

Sommaire

[Rotation des log](#)
[RHEL / CentOS 7 et RHEL / Alma / Rocky 8 et RHEL / Alma / Rocky 9](#)
[Debian 13](#)

Rotation des log

Pour mettre en place la rotation des log des serveurs MongoDB, il faut ajouter des entrées au service de **crontab** :

- soit directement dans le fichier **/etc/crontab**
- soit dans un fichier nommé **/etc/cron.d/mongodb_logs** (*par exemple*)

RHEL / CentOS 7 et RHEL / Alma / Rocky 8 et RHEL / Alma / Rocky 9

Pour les systèmes d'exploitation utilisant une distribution RHEL / Alma / Rocky il faut ajouter les entrées suivantes :

Rajout de la rotation des logs de MongoDB dans le service de crontab

```
# A 3h01 on demande à mongo, mongos et mongo-configsrv de tourner son fichier de log
1 3 * * * root test -e /var/run/mongodb/mongod.pid && kill -USR1 `cat /var/run/mongodb/mongod.pid`
1 3 * * * root test -e /var/run/mongodb/mongos.pid && kill -USR1 `cat /var/run/mongodb/mongos.pid`
1 3 * * * root test -e /var/run/mongodb/mongo-configsrv.pid && kill -USR1 `cat /var/run/mongodb/mongo-configsrv.pid`

#A 3h02 on supprime les logs plus vieux de 7jours
2 3 * * * root find /var/log/mongodb/ -name "*.log.*" -type f -mtime +7 | xargs /bin/rm -f
```

Et ensuite recharger le service:

Relance du service de crontab

```
systemctl reload crond
```

Debian 13

Pour les systèmes d'exploitation utilisant une distribution Debian 13, il faut ajouter les entrées suivantes

Rajout de la rotation des logs de MongoDB dans le service de crontab

```
# A 3h01 on demande à mongo, mongos et mongo-configsrv de tourner son fichier de log
1 3 * * * root test -e /var/run/mongod.pid && kill -USR1 `cat /var/run/mongod.pid`
1 3 * * * root test -e /var/run/mongos.pid && kill -USR1 `cat /var/run/mongos.pid`
1 3 * * * root test -e /var/run/mongo-configsrv.pid && kill -USR1 `cat /var/run/mongo-configsrv.pid`

#A 3h02 on supprime les logs plus vieux de 7jours
2 3 * * * root find /var/log/mongodb/ -name "*.log.*" -type f -mtime +7 | xargs /bin/rm -f
```

Et ensuite relancer le service:

Relance du service de crontab

```
systemctl restart cron
```