

# Connections - Modèle iis

## Sommaire

- Contexte
- Paramétrage
  - Données utilisées provenant du modèle
  - Données utilisées provenant du check
  - Données globales
- Résultat
  - Exemple
  - Interprétation des données
- Métriques

Le healthcheck peut afficher de nombreux cas d'erreur différents. Aussi, certaines informations importantes sont présentées régulièrement.

Pour faciliter l'utilisation du Healthcheck, cette section présente ces différentes informations et erreurs courantes, accompagnées de leur interprétation.

## Le démon est configuré avec l'adresse "localhost"

Puisque les démons constituant une installation de Shinken Entreprise ont pour vocation à être utilisés dans une architecture distribuée, il ne faut pas définir les démons avec des adresses locales. Les démons vont devoir communiquer entre eux, il faut donc les configurer avec une adresse précise pour éviter tout problème dans une architecture distribuée.

Cette erreur est très fréquemment rencontrée dans le healthcheck puisque dans l'installation par défaut de Shinken Entreprise, les démons utilisent l'adresse localhost. Dès que des démons seront utilisés dans la même configuration sur plusieurs machines différentes, il est impératif d'utiliser des adresses précises.

? Unknown Attachment

## Le démon est injoignable

Le Scheduler "*scheduler-vm3*" est injoignable.

Dans ce cas, on exécute le healthcheck sur la machine vm3. On peut donc déduire que le démon est éteint.

Sur un démon hébergé sur une machine distante, il faudra d'abord déterminer si la machine est joignable avant de pouvoir affirmer que le démon est éteint. Un healthcheck local sur la machine hébergeant le démon peut confirmer cette hypothèse.

? Unknown Attachment

## Le démon n'a pas encore reçu sa configuration de l'Arbiter

Lorsque de l'on démarre ou redémarre un démon, celui-ci demande sa configuration à l'Arbiter. Il est possible que l'Arbiter mette du temps à l'envoyer.

Dans ce cas un message "**AT RISK**" sera affiché indiquant que le démon n'a pas encore été contacté par l'Arbiter.

? Unknown Attachment

## Le démon et son Arbiter ont des versions différentes

Pour garantir un bon fonctionnement, il faut que tous les démons présents dans la configuration possèdent la même version de Shinken Entreprise.

Dans ce cas, le poller "*poller-domtom*" et l'Arbiter n'ont pas la même version installée, ce qui peut provoquer des dysfonctionnements.

? Unknown Attachment

## Conflit d'Arbiter sur un démon

Lors d'une mauvaise configuration, il arrive que 2 installations différentes de Shinken Entreprise pointent vers un même démon. Chaque Arbiter va détecter des incohérences, et ils vont constamment renvoyer des configurations (contradictoire entre elles) afin de les corriger, ce qui fait que le démon ne va jamais réussir à travailler correctement.

Dans ce cas, une erreur est affichée dans le shinken-healthcheck indiquant le conflit d'Arbiter.

Pour chaque Arbiter, sont donnés son nom ainsi que de quelle installation Shinken (Architecture) il provient afin de les retrouver et corriger immédiatement l'erreur de configuration.

? Unknown Attachment

## La dernière connexion de l'Arbiter remonte à trop longtemps

Si la dernière connexion de l'Arbiter remonte à trop de temps, le démon va lever un **AT RISK**. Ceci peut être dû:

- les arbiters MASTER et SPARE sont réellement éteints
- les arbiters MASTER et SPARE sont en train d'envoyer des configurations à d'autres démons, et ne peuvent donc pas contacter ce démon pour l'instant

Le temps pris en compte comme limite de dernière connexion est de  $check\_interval * max\_check\_attempts$  du démon (définis dans sa configuration). Les valeurs par défauts sont de  $60s * 3$ , soit 3 minutes.

? Unknown Attachment

## La configuration de l'Arbiter n'a pas été trouvée

Ce message apparaît quand la commande healthcheck utilise l'option `--locale` ou `-l` et que la propriété `host_name` n'a été renseignée dans aucun fichier de configuration de ou des Arbiter(s).

Pour résoudre ce problème, il faut dans le fichier de configuration de l'Arbiter qui est présent sur cette machine (situé dans `/etc/shinken/arbiters/`), changer la propriété `host_name` avec le nom de la machine (qui est trouvable grâce à la commande `hostname`)

? Unknown Attachment

## Les serveurs ne sont pas à la même heure

Si le serveur n'est pas à la même heure que le serveur Arbiter (qui fait office de référence), une erreur **CRITICAL** sera levée, car des temps différents sur les différents serveurs va avoir des effets **désastreux** sur la cohérence des données de supervision.

? Unknown Attachment

## Un démon est configuré en tant que Spare

Un démon peut être configuré en tant que Spare. Un démon Spare est par défaut inactif, et devient actif lorsqu'un démon principal n'est plus disponible, afin d'assurer une continuité du service.

Pour pouvoir identifier facilement les démons Spare dans l'architecture, une mention "SPARE" est présente à côté du nom du démon.

Si le démon prend la main afin d'assurer la continuité de service, alors une mention supplémentaire "RUNNING" est affichée.

Dans le cas d'un démon Broker, une ligne supplémentaire va être affichée afin d'indiquer de quel démon master il est le spare.

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

### Un démon master a un démon spare de désigné ( seulement pour les Brokers )

Quand un démon master a un démon spare de désigné ( via sa propriété `spare_daemon` ) alors il sera listé.

? Unknown Attachment

### Un démon master autorise son spare à ne pas avoir la même liste de modules

Quand un master autorise son spare à ne pas avoir la même liste de modules, via la propriété

```
broker__manage_spare__spare_must_have_the_same_list_of_module_type
```

le texte entre parenthèses le précise ( voir la [configuration du broker master](#) )

? Unknown Attachment

### Un démon master n'a pas de démon spare de désigné ( seulement pour les Brokers )

Quand un démon master n'a pas de démon spare, ceci sera affiché.

? Unknown Attachment

### Un démon spare qui n'a pas de démon master ( seulement pour les Brokers )

Quand un démon spare n'est le spare d'aucun autre démon, il est noté comme inutilisé.

? Unknown Attachment

## Informations et détections dans le cadre de virtualisation Vmware

Il se peut que vous décidiez de virtualiser votre architecture Shinken, ou simplement quelques-uns des démons, avec **VMWare**.

Si c'est le cas, une ligne sera ajoutée dans la sortie du "shinken-healthcheck" et précisera que votre satellite fonctionne sur une architecture VMWare.

? Unknown Attachment

### Détection de la présence des "VMWare tools"

Une vérification sera faite sur la présence ou non des "VMWare tools" sur votre VM (Machine virtuelle). Si ces derniers ne sont pas installés, alors une information sera affichée.

Nous vous conseillons de toujours avoir vos "VM tools" installés, et à jour, sur l'ensemble de votre parc de VM.

Ces utilitaires peuvent être installés avec le paquet "*open-vm-tools*":

```
yum install open-vm-tools
```

? Unknown Attachment

## Détection d'un pourcentage élevé de "stolen CPU"

Enfin, si votre configuration de virtualisation ne permet pas à votre machine virtuelle une utilisation correcte des CPU physiques de son hôte via les VCPU que vous avez associés à celle-ci, alors une information sera affichée. Vos VCPU n'arrivent pas à traiter assez rapidement toutes les demandes d'exécution.

La valeur "stolen CPU" en pourcentage est utilisée pour la détection. Si cette valeur est située entre 5% et 10%, alors un message de type "AT RISK" apparaît, si elle est supérieur ou égale à 10% alors un message de type "ERROR" apparaît.

Si vous recevez ce message, plusieurs options sont possibles :

- Réduisez le nombre d'allocations de VCPU sur votre VM
- Augmentez vos ressources CPU pour vos VM
- Déplacer vos VM sur un autre serveur physique moins sollicité en terme CPU

? Unknown Attachment

La récupération des données de VMWare sont faites via le Gatherer qui écrit le fichier

/dev/shm/vmware\_stats\_export.dat que chaque daemon va lire pour répondre au Shinken-healthcheck.

Si le Gatherer est éteint (il est automatiquement démarré lorsqu'on démarre un daemon shinken), alors ce fichier ne sera plus mis à jour et les informations ne seront plus fiables.

Si le fichier n'est plus mis à jour depuis plus d'une minute, alors un "AT RISK" sera affiché sur le Shinken healthcheck.

Vérifier dans les logs du Gatherer ce qui est la source du problème, et ensuite, si besoin, relancer le Gatherer sur le serveur distant via la commande:

```
service shinken-gatherer restart
```

? Unknown Attachment

## Un module a redémarré de manière imprévue

Certains démons de Shinken Entreprise utilisent des modules qui permettent d'étendre leurs fonctionnalités. Il arrive que ces modules redémarrent pour des raisons diverses et variées.


Lorsqu'un module a redémarré dans les 2 dernières heures, un avertissement est affiché pour le module en question, car il peut s'agir d'un problème récurrent et/ou potentiellement gênant. Une analyse des logs peut permettre d'avoir plus d'informations sur les erreurs du module.

? Unknown Attachment

## Erreur de communication entre les démons

Les différents démons de Shinken Entreprise communiquent entre eux pour fonctionner. Il arrive que des erreurs de communications soient remarquées et génèrent des erreurs, qui sont alors notifiées dans le Healthcheck dans la section du démon concerné.

Il est à noter que ces erreurs ne sont pas forcément fatales au bon fonctionnement de Shinken Entreprise, mais qu'elles nécessitent une attention particulière.

 Les erreurs de communication peuvent ne pas être graves et ne pas avoir d'incidence sur votre architecture Shinken. Cependant, si vous recevez des erreurs et que vous avez des doutes sur l'origine de ces problèmes de communication, par prévention, envoyez-nous votre log pour analyse.

? Unknown Attachment

## Erreur d'encodage dans les fichiers de configuration d'un démon

Si les fichiers de configuration des démons situés dans `/etc/shinken` ne sont pas encodés en utf-8.

Dans l'exemple ci-contre le fichier `arbiter-master.cfg` ne respecte pas le bon encodage (utf-8) et apparaît en erreur dans le résultat de la commande `shinken-healthcheck`.


**Correction** : Il vous suffit de ré-encoder le fichier au format utf-8

? Unknown Attachment

## Un scheduler n'a pas de broker ou de poller ou de réagir

Les schedulers produisent des jobs à effectuer pour les pollers/réagissants, ainsi que des données pour les brokers (par exemple pour l'interface de visualisation). Ils ont donc besoin de ces autres démons pour fonctionner.

En cas de mauvaise configuration de démons et/ou de royaumes, un scheduler peut ne pas être défini comme cible d'un autre démon (poller/réagir/broker).

 Si le scheduler est dans un sous royaume et qu'un poller/réagir/broker est présent dans un royaume supérieur, ceci signifie que ce dernier n'a pas l'option `manage_sub_realms` activée.

? Unknown Attachment

## Un module a mis trop de temps à répondre aux demandes d'informations/statistiques

En cas de surcharge d'un module, ce dernier peut mettre trop de temps pour répondre aux demandes d'informations (2s, tentée une fois), ce qui va faire une erreur au niveau du module.

? Unknown Attachment

## Erreurs de configuration concernant les données de météorologie

Dans une configuration avec plusieurs royaumes, il est plus difficile de vérifier que les données de météorologie sont bien écrites et peuvent être lues pour chaque royaume.

Il existe 2 types d'erreurs:

- Les erreurs d'écriture
- Les erreurs de lecture

## Les erreurs d'écriture

### Cas 1 : Les données d'un royaume ne sont pas sauvegardé

Vous êtes dans ce cas, si le message suivant apparaît :

```
[*] There is no broker configured to write data for this realm. This realm might produce data that are not stored anywhere (no Graphite backend configured)
```

Exemple : Un broker dans le royaume Corse qui n'a pas de module graphite, mais il a un module webui, il n'y a donc pas de broker qui sauvegarde les données du royaume Corse.

**Correction :** Ajouter le module Graphite-Perfdata sur le broker

**There is no broker configured to write data for this realm. This realm might produce data that are not stored anywhere (no Graphite backend configured)**

? Unknown Attachment

### Cas 2 : Plusieurs brokers du même royaume écrivent dans une même base graphite

Vous êtes dans ce cas, si le message suivant apparaît :

```
[*] This realm is stored on same backends by multiple brokers : by broker * on graphite *(*) and by broker * on graphite * (*)
```

Exemple : Deux brokers sur le même royaume (Metropole) ont un même module graphite qui va écrire les données sur le même serveur graphite (172.16.0.181)

Toutes les métriques sont reçues et gérées par le broker. Chaque broker écrira donc les données dans le serveur graphite. Il y aura donc des données en double sur le serveur graphite.

**Correction :** Un seul broker doit écrire les données d'un royaume sur un serveur graphite. Vous pouvez :

- Enlever le module graphite\_perfdata d'un des deux brokers
- créer un deuxième module graphite\_perfdata qui écrira les données sur un serveur graphite différent. Afin de mettre en place de la haute disponibilité pour la base de métrologie; consultez la page [Haute disponibilité de la base de métrologie \(Graphite\)](#)

**This realm is stored on same backends by multiple brokers : by broker [broker-metropole-02] on graphite backend lab-validation16 (172.16.0.181) and by broker [broker-metropole-03] on graphite backend lab-validation16 (172.16.0.181)**

? Unknown Attachment

### Cas 3 : Le module graphite sauvegarde uniquement des royaumes différents de celui du broker

```
Broker * has module* with realm [*] in parameter realm_store_only, but this broker handle only realms : *
```

Le broker a un module graphite\_perfdata qui sauvegarde les données uniquement pour un royaume qui est différent de celui ou ceux que le broker gère. Les royaumes gérés par le module sont cités dans le paramètre "realm\_store\_only". Si ce paramètre est commenté ou absent, le module prend en compte tous les royaumes que le broker gère.

**Correction :** Il faut changer le module de type graphite\_perfdata pour un autre module qui gère le/les mêmes royaumes que le broker. Il est possible de mettre un module graphite\_perfdata qui prend tous les royaumes (paramètre realm\_store\_only commenté).

```
Broker broker-metropole-02 has module Graphite_Corse with realm [Corse] in parameter realm_store_only, but this broker handle only realms : Metropole
```

? Unknown Attachment

#### Cas 4 : Le paramètre realm\_store\_only contient un royaume qui n'existe pas

```
Module Graphite_Corse has realm [*] in parameter realm_store_only but this realm is unknown
```

Le paramètre "realm\_store\_only" contient un royaume qui n'est pas défini dans la configuration Shinken.

Correction : vérifiez qu'il n'y a pas d'erreurs dans le ou les noms de royaumes qui sont définis dans le paramètre "realm\_store\_only" dans le module graphite\_perfdata cité dans la ligne d'erreur.

```
Module Graphite_Corse has realm [corse] in parameter realm_store_only but this realm is unknown
```

? Unknown Attachment

### Les erreurs de lecture

#### Cas 1 : La configuration du module webui.cfg précise un royaume qui n'existe pas

Vous êtes dans ce cas, si le message suivant apparaît :

```
Realm [*] : This realm is an unknown realm. Know realms are : *
```

Dans notre exemple : Dans le fichier `/etc/shinken/module/webui.cfg` la configuration précise un royaume qui n'existe pas.

```
graphite_backends corse:192.168.1.53, Reunion:192.168.1.148, Metropole:172.16.0.181
```

**Correction** : Préciser un nom de royaume qui existe.

```
graphite_backends Corse:192.168.1.53, Reunion:192.168.1.148, Metropole:172.16.0.181
```

```
Realm * is an unknown realm
```

? Unknown Attachment

#### Cas 2 : La configuration du module webui.cfg précise un royaume non géré par le broker

Vous êtes dans ce cas, si le message suivant apparaît :

```
Realm [*] : This realm can't be accessed by the broker *. It can access to : *
```

Il y a deux cas possibles :

Exemple 1 : le broker ne gère pas les sous royaume, mais dans la configuration du module webui est précisée l'adresse d'un royaume fils

Exemple 2 : le broker broker-reunion reçoit un module Webui\_Reunion est configuré pour le royaume corse dont il ne s'occupe pas.

Correction :

- le royaume qui ne peut être accessible est un sous royaume du royaume qui est géré par le broker. Dans ce cas, il suffit de dire au broker de gérer les sous-royaumes : ajouter la gestion des sous-royaumes par le broker dans `/etc/shinken/brokers/broker-master3.cfg`

```
manage_sub_realms      1
```

- Le royaume n'est pas un sous royaume, il faut enlever le royaume non géré du module webui. Il est possible de spécifier le caractère `*` dans la définition des backend afin de dire que ce module webui prendra tous les royaumes et sous-royaumes du broker vers le même `graphite_backend`

**Realm \* can't be accessed by the broker \***

? Unknown Attachment

### Cas 3 : Le serveur graphite précisé dans la configuration de webui ne gère pas les données de ce royaume

Vous êtes dans ce cas, si le message suivant apparaît :

```
Realm [*] : The Graphite server on * does not contain data for this realm
```

Exemple : Le serveur graphite qui est sur 192.168.1.53 sauvegarde uniquement les données du royaume Corse. Cependant, le broker `broker-metropole-01` est configuré avec une webui qui va lire les données pour le royaume Metropole sur le serveur graphite 192.168.1.53.

```
graphite_backends      Corse:192.168.1.53, Reunion:192.168.1.148, Metropole:192.168.1.53
```

Correction : Préciser un serveur qui gère les données du royaume Metropole:

```
graphite_backends      Corse:192.168.1.53, Reunion:192.168.1.148, Metropole:172.16.0.181
```

**Realm [\*] : The Graphite server on \* does not contain data for this realm**

? Unknown Attachment

### Cas 4 : Le serveur graphite précisé dans la configuration de webui n'est pas un serveur graphite connu

Vous êtes dans ce cas, si le message suivant apparaît :

```
The server on * is not a known Graphite server : There is no module graphite_perfdata that writes data on backend *
```

Exemple : La configuration de webui précise que les données du royaume Metropole sont sur 172.16.0.182 qui n'est pas un serveur graphite connu (aucun module `graphite_perfdata` n'est configuré pour écrire des données sur ce serveur)

```
graphite_backends      Corse:192.168.1.53, Reunion:192.168.1.148, Metropole:172.16.0.182
```

Correction : Préciser un serveur qui gère les données du royaume Metropole :

```
graphite_backends      Corse:192.168.1.53, Reunion:192.168.1.148, Metropole:172.16.0.181
```

The server on \* is not a known Graphite server

? Unknown Attachment

### Cas 5 : Le broker gère des royaumes qui ne sont pas configurés dans les graphite\_backends de la webui

Vous êtes dans ce cas, si le message suivant apparaît :

```
Realm [*] : No graphics will be displayed as this realm is not present in "graphite_backends" parameter
```

Exemple : Le broker broker-metropole-01 gère le royaume Metropole et ses deux sous-royaume Reunion et Corse. Dans la définition de la webui webui-02-validation16-01, le royaume Reunion est manquant. On ne pourra donc pas accéder aux métriques sur les hôtes du royaume Reunion sur la webui webui-02-validation16-01

```
graphite_backends      Corse:192.168.1.53, Metropole:172.16.0.181
```

Correction : Il faut ajouter le royaume manquant spécifiquement, ou bien mettre le caractère \* pour indiquer que tous les royaumes se situent sur le même serveur

```
graphite_backends      Corse:192.168.1.53, Reunion:192.168.1.148, Metropole:172.16.0.181
```



Cette erreur n'est présente que si il y a des hôtes dans ce royaume. Si le royaume n'a pas d'hôte, aucune métrique ne sera lues et donc il n'y aura pas d'erreurs.

Realm [\*] : No graphics will be displayed as this realm is not present in "graphite\_backends" parameter

? Unknown Attachment

### Cas 6 : Le broker rencontre des erreurs pour lire les données sur les serveurs graphite

Vous êtes dans ce cas, si le message suivant apparaît :

```
Graphite read error happened * times during the last 24h, check the /opt/graphite/storage/whisper read access on the graphite host
```

Le broker a rencontré des erreurs lors des dernières 24heures pour lire des métriques.

Correction : Il faut consulter les logs du broker concerné afin de connaître la nature de l'erreur. (problème de droits sur les dossiers de stockage u serveur graphite)

? Unknown Attachment