

# Collecteur OpenLDAP

## Sommaire

- Vue d'ensemble
- Personnaliser la source pré-installée
  - Définition de la source
  - Configuration de la connexion
    - Paramètres du fichier
    - Exemple
  - Configuration des règles de "mapping"
    - Paramètres du fichier
    - Exemple
    - Compatibilité avec les anciennes versions
- Règles de configuration
  - Paramètres du fichier
    - Ajouter un modèle sur tous les éléments
    - Ajouter un modèle sur tous les éléments présent dans une OU spécifique
    - Ajouter un modèle sur tous les éléments correspondant à une propriété
    - Ajouter un modèle sur tous les élément présent dans un groupe
  - Exemple
- Import des objets
- HOW TO
  - Importer des ordinateurs avec des noms spécifiques
  - Importer des utilisateurs issus d'un ou plusieurs groupes
  - Filtrer et appliquer des modèles
- Précisions techniques
  - Clés de synchronisation

## Concept

Une interface d'édition est disponible pour permettre de créer et de configurer vos liens externes ( *personnalisation, présence de la barre d'information, etc..* )

Dans cette page, se trouve une explication du comportement des différents types de propriété :

- Champ de type texte,
- Champ de type radio,
- etc.

## Ouvrir la configuration

En mode édition, cliquer sur le bouton

**? Unknown Attachment**

ouvre un formulaire.

**? Unknown Attachment**

Qui contient :

- La liste des liens externes déjà existants. ( *en rouge* )
- Une aide expliquant les différentes icônes et boutons présents. ( *en bleu* )

L'aide sera remplacer par le formulaire d'édition d'un lien externe une fois ouvert

## Créer un nouveau lien externe

Le bouton **? Unknown Attachment** permet de créer un nouveau lien. Le formulaire basculera alors sur l'interface de configuration d'un nouveau lien, proposant les différentes options.

Une fois le lien créé, il devient visible dans la liste disponible en haut du formulaire.

**? Unknown Attachment**

**? Unknown Attachment**

## Visualiser un lien externe

Il est possible d'ouvrir un lien externe pour le visualiser en cliquant dessus dans la liste des liens.

Le lien apparaît en mode visualisation pour permettre de voir rapidement la configuration.

Il est possible de passer d'un lien à un autre en utilisant les flèches directionnel haut et bas.

? Unknown Attachment

## Fonctionnement général

### Regroupement par dossier des propriétés

Pour faciliter la configuration, les propriétés portant sur le même sujet sont regroupées par section.

- Les sections ont un titre qui permet de cacher leur contenu lorsque l'on clique dessus.
- Les sections ont donc deux états possibles :
  - ouvert ( *par défaut* ) ;
  - fermé ;

Dans l'exemple ci-contre :


- Les trois dossiers "Configuration", "URL" et "Notifications" sont fermés,
- le dossier "Barre d'info" est ouvert.

? Unknown Attachment

### Les différents types de propriété

#### Propriété de type texte

Permet de saisir une valeur au clavier.

- Le balai  permet d'effacer le contenu

? Unknown Attachment

#### Propriété de type radio


Permet de choisir une valeur parmi un nombre restreint de valeurs prédéfinies.

- Cliquer sur un bouton ou sur le texte pour modifier le choix.

? Unknown Attachment

#### Propriété combinant type radio et champ texte

Permet de saisir une valeur au clavier ou de sélectionner la **valeur par défaut**.

- Si le champ texte reste vide, la propriété prend la **valeur par défaut**.
- Le balai  permet d'effacer le contenu du champ texte.

? Unknown Attachment

### Valeurs par défaut

Les **valeurs par défaut** permettent de définir des comportements communs aux liens externes.

- Les **valeurs par défaut** sont affichées en violet et seront toujours sélectionnables grâce à un bouton radio.



Toutes les propriétés n'ont de **valeurs par défaut**.

### Les différents types de propriété

#### Propriété de type radio

Permet de choisir une valeur parmi un nombre restreint de valeurs prédéfinies.


- Cliquer sur un bouton ou sur le texte pour modifier le choix.


? Unknown Attachment

### Propriété combinant type radio et champ texte

Permet de saisir une valeur au clavier ou de sélectionner la **valeur par défaut**.

- Si le champ texte reste vide, la propriété prend la **valeur par défaut**.

- Le balai  permet d'effacer le contenu du champ texte.



### Les liens externes en erreur

Les liens contenant une ou plusieurs erreurs sont indiqués grâce à une pillule rouge contenant un chiffre indiquant le nombre d'erreurs à corriger.

En cliquant sur le lien, l'interface de configuration indiquera les propriétés à corriger et son type d'erreur.

