

Guide d'installation et de mise à jour

Contexte

Ce guide vous accompagnera dans l'installation ou la mise à jour Shinken Entreprise sur un serveur Linux.

- Une fois le **guide d'installation** suivi, vous aurez rapidement accès à l'interface de Configuration et de Visualisation de Shinken dans une architecture par défaut, c'est-à-dire sur un serveur simple, sur lequel tous les démons seront activés.
- En ce qui concerne la procédure de **mise à jour**, le script "d'update" vous permettra de mettre à jour votre serveur Shinken de manière complète, même si quelques démons sont seulement activés. La configuration de votre serveur Shinken ne sera pas modifiée.



Important

Lors de l'installation/mise à jour de Shinken Entreprise, le système de gestion de base de données orientée documents **MongoDB** est mis en place. Ce système de base de données permettra le bon fonctionnement de l'interface de Configuration et de Visualisation. Utilisé avec une base MongoDB, **Graphite**, quant à lui, est un outil pour stocker les métriques de vos sondes.

Pour ne pas créer de dysfonctionnement, **nous vous demandons de ne pas mettre à jour MongoDB / Graphite.** Veuillez simplement laisser en place les versions fournies par nos services.



Afin de prévenir tout risque, les démons Shinken Entreprise refuseront de démarrer si la version installée de **MongoDB** n'est pas celle préconisée.



Si une version différente de **MongoDB** est déjà présente sur le serveur, l'installation sera interrompue.

Une installation Shinken Entreprise peut-être composée de nombreux serveurs pour couvrir plusieurs datacenter/pays, mais chaque serveur inclus dans cette architecture suivra la même procédure d'installation/mise à jour, indépendamment de leur rôle.

Pour mettre en place cette architecture distribuée, il vous faudra passer à la phase de configuration de vos démons (noms et IP des serveurs, royaume, spare, Tag des Pollers, rétention...).

- Le chapitre [Architecture](#) et plus particulièrement la page [Architecture Distribuée](#) vous aidera à mieux appréhender les possibilités de Shinken Entreprise en fonction de vos besoins.

REMARQUE: Nous recommandons fortement l'installation des Shinkens sur des machines dédiées, car Shinken entreprise installe tout ce dont il a besoin pour fonctionner et prends soin des mises jours lui-même lors des montés de versions.

Sommaire

- [Installation](#)
 - [Poller sur OS Windows \(Installation \)](#)
- [Mise à jour](#)
 - [Poller sur OS Windows \(Mise à jour \)](#)
- [PATCH Shinken \(Installation \)](#)
 - [Installation d'un patch \(install-patch.sh \)](#)
 - [Désinstallation d'un patch \(revert-patch.sh\)](#)
- [Votre licence](#)
- [Listes des packages présents dans l'installeur](#)
 - [Listes des packages pour CentOS 7](#)
 - [Listes des packages pour RedHat 7](#)
 - [Listes des packages pour RedHat 8](#)
 - [Listes des packages pour RedHat 9](#)
 - [Listes des packages pour Alma 8](#)
 - [Listes des packages pour Alma 9](#)
 - [Listes des packages pour Rocky 8](#)
 - [Listes des packages pour Rocky 9](#)
 - [Listes des packages pour Debian 13](#)
- [Points d'attention](#)
 - [Pour la Sécurité](#)
 - [Pour les Mise à Jour](#)
 - [Pour l'administration des serveurs de supervision](#)
 - [Pour les accès à l'interface web native de Graphite \(base de métrologie \)](#)
- [Création automatique et gestion de la clé SSH de l'utilisateur shinken](#)
- [\(PROCEDURE \) Déplacer un Shinken sur une autre infrastructure](#)
- [\(PROCEDURE \) Passer de Centos 7.9 à RedHat 7.9](#)
- [\(PROCEDURE \) Passer de RedHat 7.9 à RedHat 8.X](#)