

# Personnaliser une commande livrée par un pack Shinken

## Contexte

Le check "Disks" appliqué au modèle d'hôte "Windows" analyse les statistiques d'utilisation des disques d'un système d'exploitation Windows.

## Exemple

### Exemple de résultat

? Unknown Attachment

## Données et métriques

### Données

Donnée	Description	Valeur par défaut
_WINDOWS_DISK_WARN	Définit le pourcentage d'utilisation de l'espace disque à partir duquel le check passe en avertissement	90
_WINDOWS_DISK_CRIT	Définit le pourcentage d'utilisation de l'espace disque à partir duquel le check passe en critique	80

### Métriques

Nom de la métrique	Description
(nomdudisque)_Space	Quantité de stockage total du disque
(nomdudisque)_Utilisation	Quantité de stockage disque utilisé
Overall_Disk_Space	Quantité de stockage total de tous les disques réunis
Overall_Disk_Utilisation	Quantité de stockage disque utilisé de tous les disques réunis

## Fonctionnement

Le check utilise la commande **check\_windows\_disks**, ainsi que le script **check\_wmi\_plus**.

```
$PLUGINS_DIR$/check_wmi_plus.pl -H "$HOSTADDRESS$" -u "$_HOSTDOMAINUSER$" -p "$_HOSTDOMAINPASSWORD$" -m checkdrivesize -a "." -w "$_HOSTWINDOWS_DISK_WARN$" -c "$_HOSTWINDOWS_DISK_CRIT$" -o 0 -3 1 -- inidir=$PLUGINS_DIR$ --security-mechanisms=$_HOSTWINDOWS_SECURITY_MECHANISMS$
```