

Configuration du module WebUI

Sommaire

- Contexte
- Exemple de fichier de configuration
- Détails des sections composant le fichier de configuration
 - Identification du module
 - Options de fonctionnement de l'interface
 - Langues
 - Dossiers de fichiers partagés et de photos
 - Limitation de la taille des textes de résultats
 - Options d'accès à l'interface et sécurité
 - Adresse et port d'écoute
 - Sécurisation de la communication avec le module
 - Sécurité du module
 - Modules du module WebUI
 - Connexion à la base MongoDB
 - Accès aux données de Métrologie
 - Récupération des broks
 - Les logs d'activité des utilisateurs (authentification et session)
 - Options pour l'export de la liste en CSV
 - Supervision du module WebUI
 - Les Synthèses
 - Surcharge de la configuration
 - Propriétés uniquement présentent dans le fichier de surcharge

Description

Le module `event-manager-writer` est un module de la fonctionnalité [bac à événements](#) qui permet l'écriture des événements en base de données.



Pour que le bac à événement puisse afficher des événements à jour, il faut absolument que ce module soit activé.



⚠ Il ne peut y avoir qu'un `event-manager-writer` par base MongoDB.

Donc par exemple avec 2 brokers sur la même machine

- soit, vous n'activez le module que sur un Broker
- soit, vous configurez le module pour écrire dans une autre base.

Vous devrez porter une attention particulière sur le volume de votre base d'événements.

Un élément (hôte, cluster, checks) peut avoir :

- Seulement 2 changements d'état, prenant une place raisonnable,
- Mais s'il est en état FLAPPING, il peut enregistrer beaucoup de changement d'état.

Le souci est que la place prise par un changement d'état est **variable**, car chaque événement stocké contient le résultat court et le résultat long.

Surveiller la taille de votre base d'événement avec le check : [shinken-broker-module-event-manager-writer](#).



Ce module fonctionne en paire avec le module : `event-manager-reader` qui permet à la Webui d'afficher les informations (voir la page [Module event-manager-reader](#)).

Activation du module

Le module `event-manager-writer` est un module qui peut être activé seulement sur le démon Broker.

- L'activation du module s'effectue en ajoutant le nom de ce module dans le fichier de configuration du démon Broker.
- Pour ce faire, ouvrez le fichier de configuration du Broker à l'emplacement `/etc/shinken/brokers/nom_du_broker.cfg`, et ajoutez le nom de votre module "event-manager-writer".

Exemple: par défaut, nous livrons un module dont le nom est "event-manager-writer":

```
define broker {
  [...]
  modules          Module 1, Module 2, Module 3, event-manager-writer
  [...]
}
```

Pour prendre en compte le changement de configuration, redémarrer l'Arbiter:

```
service shinken-arbiter restart
```

Configuration

La configuration du module que nous livrons par défaut se trouve dans le fichier `/etc/shinken/modules/event_manager_writer.cfg`

- Vous trouverez aussi systématiquement un exemple dans `/etc/shinken-user-example/configuration/daemons/brokers/modules/event_manager_writer/event_manager_writer-example.cfg`

Exemple de fichier de configuration

```
#####
# event manager
#####
# Daemons that can load this module:
# - broker (to save events information into a mongodb database)
# This module compute and save event for event manager
#####

define module {

    # #
    #     MODULE IDENTITY     #
    # #

    # Module name [ Must be unique ]                                [ MANDATORY ]
    #
    module_name                event-manager-writer

    # Module type [ Do not edit ]                                    [ MANDATORY ]
    #
    module_type                event_container

    # #
    #     MODULE OPTIONS     #
    # #

    # Number of day the events are kept in database
    #
    #     Default : 30 ( days )
    #
    # day_keep_data                30

    # #
    #     DATABASE CONNECTION     #
    # #

    # MongoDB parameters

    # MongoDB uri definition . You can find the mongodb uri syntax at
    # https://docs.mongodb.com/manual/reference/connection-string/
    #
    #     Default : mongodb://localhost/?w=1&fsync=false
    #
}
```

```

# uri                                mongodb://localhost/?w=1&fsync=false

# Which database contains events data
#
#     Default : event_container
#
# database                                event_container

# SSH tunnel activation to secure your mongodb connection
# That will allow all mongodb to be encrypted & authenticated with SSH
#
#     ...      : Enable => 1 ( enable ssh tunnel )
#     Default : Disable => 0 ( disable ssh tunnel )
#
# use_ssh_tunnel                            0

# If the SSH connection goes wrong, then retry use_ssh_retry_failure time before_shinken_inactive
#
#     Default : 1 ( try )
#
# use_ssh_retry_failure                      1

# SSH user to connect to the mongodb server.
#
#     Default : shinken
#
# ssh_user                                  shinken

# SSH keyfile to connect to the mongodb server.
#
#     Default : ~shinken/.ssh/id_rsa
#
# ssh_keyfile                               ~shinken/.ssh/id_rsa

# SSH Timeout used to test if the SSH tunnel is viable or not, in seconds.
#
#     Default : 10 ( seconds )
#
# ssh_tunnel_timeout                        10

#   AutoReconnect Management

# When MongoDB require you to reconnect ( For example, It can occur when a new PRIMARY is elected
# in a MongoDB cluster ), it will raised the MongoDB AutoReconnect exception.

# How many try to reconnect before module go in error
#
#     Default : 4 ( try )
#
# auto_reconnect_max_try                    4

# Time between each try
#
#     Default : 3 ( seconds )
#
# auto_reconnect_sleep_between_try         3

# NOTE: Change these values only if you have a MongoDB cluster and you change the
# heartbeatTimeoutSecs of your MongoDB replica set
# The value of auto_reconnect_max_try * auto_reconnect_sleep_between_try must be higher than
# heartbeatTimeoutSecs in the rs.conf(); of your MongoDB replica set.

# #
#   WORKERS IN THE BROKER      #
# #

# This module will use workers in the broker, each worker will manage a shard of all hosts/checks.
# This parameter is used by the broker to set the number of workers.
# Each worker will use one CPU, which will balance the event processing load among CPUs.
#
#     Default : 1 ( worker )

```

```

#
# broker_module_nb_workers                               1

# #
#     INTERNAL OPTIONS     #
# #

# INTERNAL : DO NOT EDIT FOLLOWING PARAMETER WITHOUT YOUR DEDICATED SUPPORT

# Broker idle time before considering that Shinken is inactive.
# Use this if you have Broker loop time that exceeds 30 seconds
#
#     Default : 30 ( seconds )
#
# time_before_shinken_inactive                           30
}

```

Détails des sections composant le fichier de configuration

Identification du module

Il est possible de définir plusieurs instances de module de type "event-manager-writer" dans votre architecture Shinken.

- Chaque instance devra avoir un nom unique.

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
module_name	Texte	---	event-manager-writer	Nous vous conseillons de choisir un nom en fonction de l'utilisation du module pour que votre configuration soit simple à maintenir. Doit être unique.
module_type	Texte	---	event_container	Ne peut être modifié.

Taille du bac d'événement en nombre de jours

```

# #
#     MODULE OPTIONS     #
# #

# Number of day the events are kept in database
#
#     Default : 30 ( days )
#
# day_keep_data                                         30

```

Le paramètre "day_keep_data" permet de choisir **le nombre de jours qu'un événement sera gardé dans votre base.**

- Si votre base MongoDB prend trop de place sur le disque, (à monitorer avec le check : [shinken-broker-module-event-manager-writer](#)) .
- Il est possible de diminuer le nombre de jours sauvegardés.

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
day_keep_data	Entier	jours	30	Durée en nombre de jours d'un événement dans le bac à événement.

Accès à la base MongoDB

Cette configuration s'effectue dans le fichier de configuration du module.

Pour se connecter à la base MongoDB utilisé pour le stockage des données, 2 méthodes sont disponibles:

- **Connexion directe:** Par défaut, mais non sécurisée.
- **Tunnel SSH:** Shinken se connecte à la base MongoDB au travers d'un module SSH pour plus de sécurité

Configuration des paramètres communs aux deux méthodes

```
# MongoDB parameters

# MongoDB uri definition . You can find the mongodb uri syntax at
# https://docs.mongodb.com/manual/reference/connection-string/
#
#         Default : mongodb://localhost/?w=1&fsync=false
#
# uri                               mongodb://localhost/?w=1&fsync=false

# Which database contains events data
#
#         Default : event_container
#
# database                           event_container
```

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
uri	Texte	URL	mongodb://localhost/?safe=true	Vous pouvez trouver la syntaxe de l'uri de MongoDB à l'adresse https://docs.mongodb.com/manual/reference/connection-string/
database	Texte	---	shinken	Nom de la base de données où sont stockés les données événements

Connexion directe au serveur MongoDB

Par défaut, le module se connecte de manière directe à la base MongoDB pour y lire et écrire les données.

Dans la configuration du module, ceci correspond au paramètre "use_ssh_tunnel" à 0.

Cette méthode de connexion a pour avantage d'être facile à configurer au niveau de Shinken. Par contre, elle oblige à permettre l'accès à la base MongoDB au monde extérieur, et donc s'exposer à des problèmes de sécurité.

La sécurisation de la base MongoDB est bien sur toujours possible (voir [Sécurisation des connexions aux bases MongoDB](#)) mais bien plus complexe à mettre en place. La méthode de connexion par SSH est donc préférable pour des raisons pratiques et de sécurité.

Connexion par SSH au serveur MongoDB

```

# SSH tunnel activation to secure your mongodb connection
# That will allow all mongodb to be encrypted & authenticated with SSH
#
#     ...     : Enable => 1 ( enable ssh tunnel )
#     Default : Disable => 0 ( disable ssh tunnel )
#
# use_ssh_tunnel                                0

# If the SSH connection goes wrong, then retry use_ssh_retry_failure time before_shinken_inactive
#
#     Default : 1 ( try )
#
# use_ssh_retry_failure                          1

# SSH user to connect to the mongodb server.
#
#     Default : shinken
#
# ssh_user                                       shinken

# SSH keyfile to connect to the mongodb server.
#
#     Default : ~shinken/.ssh/id_rsa
#
# ssh_keyfile                                   ~shinken/.ssh/id_rsa

# SSH Timeout used to test if the SSH tunnel is viable or not, in seconds.
#
#     Default : 10 ( seconds )
#
# ssh_tunnel_timeout                            10

```

Le module peut également se connecter par tunnel SSH à la base MongoDB, pour des raisons de sécurité.

En effet, le paramétrage de MongoDB permet de définir sur quelle interface réseau ce dernier écoute les requêtes. En n'autorisant seulement interface réseau avec l'adresse 127.0.0.1, cela évite d'ouvrir la base au monde extérieur.

Dans la configuration de la base MongoDB (`/etc/mongod.conf`), assurez-vous que le paramètre "`bind_ip`" est positionné pour n'écouter que sur l'interface locale:

- `bind_ip=127.0.0.1`

Dans cette configuration la base MongoDB écoute que sur l'interface réseau local, pour que le module se connecte, il faut passer par un tunnel SSH. Pour ce faire activer les options suivantes :

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
<code>use_ssh_tunnel</code>	Booléen	---	0	<ul style="list-style-type: none"> • 1 : Connection par tunnel SSH • 0 : Connection direct
<code>use_ssh_retry_f ailure</code>	Entier	Nombre d'essais	1	Spécifie le nombre supplémentaire de tentatives lors de l'établissement du tunnel SSH si ce dernier n'arrive pas à être établi
<code>ssh_user</code>	Texte	Utilisateur unix	shinken	L'utilisateur avec lequel le tunnel sera établi

ssh_keyfile	Texte	Chemin de fichier	~shinken/ssh/id_rsa	La clé SSH privée présente sur le serveur Shinken qui sera utilisé pour établir le tunnel.
ssh_tunnel_timeout	Entier	Secondes	10	Spécifie le timeout en secondes de la vérification du tunnel SSH avant que la connexion vers MongoDB soit effectuée

Pour configurer les clés SSH à utiliser, voir la page [Création automatique et gestion de la clé SSH de l'utilisateur shinken](#)

Gestion de l'auto reconnexion avec un cluster MongoDB

```
# AutoReconnect Management

# When MongoDB require you to reconnect ( For example, It can occur when a new PRIMARY is elected
# in a MongoDB cluster ), it will raised the MongoDB AutoReconnect exception.

# How many try to reconnect before module go in error
#
#     Default : 4 ( try )
#
# auto_reconnect_max_try                               4

# Time between each try
#
#     Default : 3 ( seconds )
#
# auto_reconnect_sleep_between_try                     3

# NOTE: Change these values only if you have a MongoDB cluster and you change the
#       heartbeatTimeoutSecs of your MongoDB replica set
#       The value of auto_reconnect_max_try * auto_reconnect_sleep_between_try must be higher than
#       heartbeatTimeoutSecs in the rs.conf(); of your MongoDB replica set.
```

Définitions

- **Primaire**: nom de MongoDB pour désigner un serveur maître, le serveur sur lequel il est possible de faire des requêtes d'écriture dans la base.
- **Election** : processus de MongoDB pour choisir un nouveau membre Primaire si le membre Primaire devient inaccessible

Voir : [Haute disponibilité de la base MongoDB](#)

Dans le cas de l'utilisation d'un cluster MongoDB, lorsque le membre Primaire devient inaccessible une nouvelle élection est déclenchée ce qui provoque une coupure temporaire de l'accès à la base.

Dans le but de ne pas interrompre le service, le module SLA va se reconnecter automatiquement au cluster MongoDB. Pour ce faire il va faire un nombre d'essais égaux au paramètre "auto_reconnect_max_try" avec une pause de X secondes entre chaque essai (correspondant au paramètre "auto_reconnect_sleep_between_try").

Par défaut pour MongoDB le temps maximum avant qu'un membre Primaire soit considéré comme indisponible et qu'une nouvelle élection ait lieu est de 10 secondes.

Voir : "heartbeatTimeoutSecs" donné par la commande rs.conf(); dans un shell de MongoDB.

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
auto_reconnect_max_try	Entier	Nombre d'essais	4	Nombre d'essais de reconnexion à la base

auto_reconnect_sleep_between_try	Entier	Secondes	3	Temps entre chaque essai en seconde
----------------------------------	--------	----------	---	-------------------------------------

Les valeurs par défauts du fichier laisse 12 secondes, ce qui est amplement suffisant avec la configuration par défaut de MongoDB.



Il est conseillé de ne pas modifier ces valeurs.

Utilisation des workers du module event-manager-writer

```
# #
#   WORKERS IN THE BROKER   #
# #
# This module will use workers in the broker, each worker will manage a shard of all hosts/checks.
# This parameter is used by the broker to set the number of workers.
# Each worker will use one CPU, which will balance the event processing load among CPUs.
#
#   Default : 1 ( worker )
#
# broker_module_nb_workers           1
```

Le paramètre "broker_module_nb_workers" va déterminer combien de fois le module va se cloner pour gérer le flux de donnée à enregistrer afin de répartir cette charge sur plusieurs CPU.

Il est possible de changer ce paramètre si l'utilisation CPU du processus : "*NOM DU BROKER* [- Module: event-manager-writer][Worker: 0]" est trop élevé.

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
broker_module_nb_workers	Entier	X workers	1	Nombre de workers qui traitent le flux de donnée pour sauvegarder les événements dans la base MongoDB. (le traitement est réparti sur les workers)



Ne pas dépasser le nombre de core cpu de la machine : cela serait contre-productif pour les performances.

Options internes

```
# #
#   INTERNAL OPTIONS   #
# #
# INTERNAL : DO NOT EDIT FOLLOWING PARAMETER WITHOUT YOUR DEDICATED SUPPORT
#
# Broker idle time before considering that Shinken is inactive.
# Use this if you have Broker loop time that exceeds 30 seconds
#
#   Default : 30 ( seconds )
#
# time_before_shinken_inactive           30
```



Ces paramètres sont dédiés au fonctionnement interne au module, il est fortement recommandé de ne pas les modifier sans votre support dédié.

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
-----	------	-------	--------	-------------

<code>time_before_shinken_inactive</code>	Entier	Secondes	30	Temps d'inactivité du Broker avant de considérer que Shinken est inactif. Utilisez cette option si vous avez un temps de boucle du Broker qui dépasse 30 secondes.
---	--------	----------	----	---