

Pack Switch-SNMP - (Snmp v1, v2, v3)

Sommaire

- [Contexte](#)
- [Comment utiliser son pack ?](#)
- [Choisir votre modèle d'hôte SNMP](#)
 - [La version de SNMP utilisée ?](#)
- [Listes des modèles à utiliser dans le pack](#)
- [Versions des scripts livrés](#)

Contexte

Le pack **Switch-SNMP** permet de superviser des équipements réseaux (*switchs, firewall, loadbalancer*) via le protocole SNMP (*Simple Network Management Protocol*).

- Il vous permet d'interroger les statistiques d'interface, le matériel (*CPU, mémoire, ventilateurs, modules d'alimentation...*) et leurs utilisations (*processeur, mémoire, utilisation...*).
- Les commandes utilisent la sonde **check_nwc_health** présente dans le répertoire des sondes Shinken `/var/lib/shinken/libexec` (ou `$PLUG_INSDIR$` depuis l'interface de configuration).

Il contient les modèles d'hôtes suivants pour la supervision avec SNMPv1 et v2 :

- **Switch-SNMPv1v2** permet une supervision d'un switch pour une utilisation minimale et synthétique.
- **Switch-SNMPv1v2-detailed** permet une supervision d'un switch pour une utilisation détaillée de chaque interface réseau et fournit des informations supplémentaires (*utilisation CPU, consommation mémoire...*).

Et les modèles suivants pour la supervision avec SNMPv3 :

- **Switch-SNMPv3-(noAuthNoPriv / authNoPriv / authPriv)** permettent une supervision d'un switch pour une utilisation minimale et synthétique.
- **Switch-SNMPv3-(noAuthNoPriv / authNoPriv / authPriv)-detailed** permettent une supervision d'un switch pour une utilisation détaillée de chaque interface réseau et fournissent des informations supplémentaires (*utilisation CPU, consommation mémoire...*).

C'est la source "**cfg-file-shinken**" qui importe et met à jour ce pack.



Si le besoin de modifier certains éléments (*commandes, checks ou modèles d'hôtes*) se présente, il faut lire la page [Les bonnes pratiques d'utilisation d'un pack livré par Shinken](#).

Comment utiliser son pack ?

Le pack "**Switch-SNMP**" utilise les protocoles réseaux SNMP v1, v2 et v3 afin de superviser un switch.



Pour s'assurer du bon fonctionnement et de la configuration de SNMP sur votre switch, vous pouvez aller voir la page [Mise en place du Pack Switch-SNMP](#).

Le pack possède 9 modèles d'hôtes, voici les 3 modèles utilisant SNMP v1 et v2 :

- **Switch-base** fournit les données de configuration pour les deux autres modèles (*ce modèle n'est utile que pour définir un modèle commun qui contient les données nécessaires pour l'utilisation de tout autre modèle du pack. Il n'est visible que par les admins Shinken*).
- **Switch-SNMPv1v2** permet une supervision d'un hôte SNMP minimale et synthétique
- **Switch-SNMPv1v2-detailed** permet une supervision d'un hôte SNMP détaillée de chaque interface réseau et fournit des informations supplémentaires (*utilisation CPU, consommation mémoire...*).

Et les 6 modèles d'hôtes utilisant SNMP v3 :

- **Switch-SNMPv3-noAuthNoPriv** permet une supervision d'un switch pour une utilisation minimale et synthétique, mais avec un mode de connexion peu sécurisé.
- **SwitchSNMPv3-authNoPriv** permet une supervision d'un switch pour une utilisation minimale et synthétique avec la sécurité d'authentification, mais pas de chiffrement des données.
- **SwitchSNMPv3-authPriv** permet une supervision d'un switch pour une utilisation minimale et synthétique avec la sécurité d'authentification et le chiffrement des données.
- **Switch-SNMPv3-noAuthNoPriv-detailed** permet une supervision d'un switch pour une utilisation détaillée de chaque interface réseau et fournit des informations supplémentaires (*utilisation CPU, consommation mémoire...*), mais avec un mode de connexion peu sécurisé.
- **Switch-SNMPv3-authNoPriv-detailed** permet une supervision d'un switch pour une utilisation détaillée de chaque interface réseau et fournit des informations supplémentaires (*utilisation CPU, consommation mémoire...*), avec la sécurité d'authentification, mais pas de chiffrement des données.

- **Switch-SNMPv3-authPriv-detailed** permet une supervision d'un switch pour une utilisation détaillée de chaque interface réseau et fournit des informations supplémentaires (*utilisation CPU, consommation mémoire...*), avec la sécurité d'authentification et le chiffrement des données.

Choisir votre modèle d'hôte SNMP

La version de SNMP utilisée ?

La version **SNMP** utilisée dépend de la configuration mise en place sur le **switch** à superviser.

- Si le **switch** est configuré pour SNMP v1 ou v2, voir la page [Modèles d'hôtes pour SNMP v1 et v2](#).
- Sinon, voir la page [Modèles d'hôtes pour SNMPv3](#).

Listes des modèles à utiliser dans le pack

Nom	Lien
Switch-SNMPv1v2	Modèle Switch-SNMPv1v2
Switch-SNMPv1v2-detailed	Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed
Switch-SNMPv3-noAuthNoPriv Switch-SNMPv3-authNoPriv Switch-SNMPv3-authPriv	Modèles Switch-SNMPv3- (noAuthNoPriv / authNoPriv / authPriv)
Switch-SNMPv3-noAuthNoPriv-detailed Switch-SNMPv3-authNoPriv-detailed Switch-SNMPv3-authPriv-detailed	Modèles Switch-SNMPv3- (noAuthNoPriv / authNoPriv / authPriv)-detailed

Versions des scripts livrés

Nom	Version	Description
check_nwc_health	11.2.4	