



## Liste de démons

Cet outil est utilisé pour lister les démons configurés sur le serveur local .

note: cet outil doit être lancé à la racine ("**root**").

### Utilisation:

```
shinken-daemons-list
```

### Options:

Nom	Description
--version	Montre le numéro de version et sortie.
-h, --help	Montre l'aide et sortie.

### Exemple de résultats

```
$ shinken-daemons-list  
  
arbiter           : DISABLED  
broker            : DISABLED  
central           : DISABLED  
poller            : DISABLED  
reactionner      : DISABLED  
receiver          : ENABLED  
scheduler         : DISABLED  
synchronizer     : ENABLED
```

## Activer les démons

Cet outil est utilisé pour activer un démon en local

note: cet outil doit être lancé à la racine ("**root**").

### Utilisation:

```
shinken-daemons-enable [arbiter poller synchronizer scheduler reactionner receiver broker]
```

### Options:

Nom	Description
--version	Montre le numéro de version et sortie.
-h, --help	Montre l'aide et sortie.

## Exemple de résultats

```
$ shinken-daemons-enable reactionner poller
reactionner      : ENABLED
poller           : ENABLED
```

## Désactiver les démons

Cet outil est utilisé pour désactiver un démon en local

note: cet outil doit être lancé à la racine ("**root**").

### Utilisation:

```
shinken-daemons-disable [arbiter poller synchronizer scheduler reactionner receiver broker]
```

### Options:

Nom	Description
--version	Montre le numéro de version et sortie.
-h, --help	Montre l'aide et sortie.

## Exemple de résultat

```
$ shinken-daemons-disable reactionner poller
reactionner      : DISABLED
poller           : DISABLED
```