

# Edition d'une Modulation des données

## Sommaire

[Concept](#)  
[Onglet général](#)  
[Onglet de données](#)

## Concept

Cette modulation permet de modifier la valeur résolue par [Les Variables \( Remplacement dynamique de contenu - Anciennement les Macros \)](#) d'un élément en fonction des [Périodes de temps](#).

Cela peut être très utile pour lancer des checks qui ont des arguments différents en fonction de la période où ils sont exécutés.

Un des cas d'usage est de mettre un seuil plus élevé sur un check système afin de ne pas tenir compte de la charge générée par des opérations de sauvegarde.

## Onglet général

### Nom de la Modulation de Données

- *Clé d'import:* macromodulation\_name  
Cette propriété définit le nom de la modulation basée sur le temps qui permet de modifier la valeur des données.

### Période de Modulation

- *Clé d'import:* modulation\_period  
Cette propriété définit la période de temps durant laquelle la modulation de données sera effective.

### Activé

- *Clé d'import:* enabled  
Cette propriété permet de définir si la modulation de données est activée ou non.

### Pack

- *Clé d'import:* pack  
Cette propriété permet de définir dans quel pack se trouve la Modulation de Données.  
Cette propriété n'est pas héritable.

## Onglet de données

Les données de la modulation de données remplaceront celles de l'élément sur laquelle elle s'applique quand la période de temps est active.