

Partager une vue / Dupliquer une vue pour la mettre à disposition

Sommaire

[Partager une vue en lecture seule](#)
[Comment partager une vue en référence ?](#)
[Propriété d'une vue partagée](#)
[Dupliquer une vue](#)
[Comment mettre à disposition une vue ?](#)
[Propriétés d'une vue dupliquée](#)

Contexte

Le check **File Matching Exists by SSH** permet de rechercher le fichier ou le répertoire que vous lui avez fourni en paramètre, et vérifie si celui-ci est bien existant.

? Unknown Attachment

Paramétrage

Le check utilise la ligne de commande suivante :

```
$LINUXBYSSH_SHINKEN_PLUGINS_DIR$/check_linux_health_by_ssh_rust --check check_existing_file
-H "$HOSTADDRESS$"
-u "$_HOSTSSH_USER$"
-p "$_HOSTSSH_PORT$"
-i "$_HOSTSSH_KEY$"
-P "$_HOSTSSH_KEY_PASSPHRASE$"
-f "$ARG1$"
-a "$_HOSTFILE_MISSING$"
```

Données DFE (Duplicate Foreach)

| Donnée | Description | Exemple |
|---------------|--|---------------------------|
| FILE_TO_CHECK | Définit le chemin absolu vers les fichiers ou les répertoires que le check doit rechercher | Password\$(/etc/passwd)\$ |

Données utilisées provenant du modèle

Données communes pour les checks des modèles

Authentification

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Modèle linux-by-SSH'.

Données spécifiques pour ce check

| Donnée | Description | Valeur par défaut |
|--------------|--|-------------------|
| FILE_MISSING | Permet de vérifier si un fichier est disponible ou non | False |

Données utilisées provenant du check

Pour utiliser ce check il vous faudra tout d'abord définir une paire `KEY$(VALUE)$` dans la donnée **PROCESSES_TO_CHECK**. Cette donnée est une donnée DFE (Duplicate Foreach), on peut donc chaîner plusieurs paires `KEY$(VALUE)$`.

? Unknown Attachment

Exemple

? Unknown Attachment

Résultat

Exemple

? Unknown Attachment

Interprétation des données

Statut

Il peut prendre trois valeurs **OK** / **CRITIQUE** / **INCONNU**

| Situation | Statut | Exemple |
|---|-----------------|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none">Le fichier ou répertoire est accessible et FILE_MISSING vaut False | OK | ? Unknown Attachment |
| <ul style="list-style-type: none">Le fichier ou répertoire est accessible et FILE_MISSING vaut True | CRITIQUE | ? Unknown Attachment |
| <ul style="list-style-type: none">Le fichier ou répertoire n'est pas accessible et FILE_MISSING vaut False | CRITIQUE | ? Unknown Attachment |
| <ul style="list-style-type: none">Le fichier ou répertoire n'est pas accessible et FILE_MISSING vaut True | OK | ? Unknown Attachment |

Résultat

Le résultat contient un message donnant des informations sur le statut du fichier.

Résultat long

Pas de résultat long.

Métriques

Aucune métrique n'est renvoyée pour ce check

Les Erreurs

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Erreurs du pack linux-by-SSH'.