

# Manipulation des démons Shinken

## Commandes

Usage pour tous les démons (en une seule commande) :

```
service shinken [ -d ] {start|stop|restart|status|check}
```

ou

```
/etc/init.d/shinken [ -d ] {start|stop|restart|status|check}
```

**-d** démarre le module/démon en mode debug, uniquement avec start|restart

Nous vous laissons le choix d'utiliser la commande "service" ou de lancer les scripts directement depuis /etc/init.d, à votre convenance. (les commandes via "service" appellent les scripts de /etc/init.d)

Usage spécifique par démon :

```
service shinken-DEMON [ -d ] {start|stop|restart|status|check}
```

ou

```
/etc/init.d/shinken-DEMON [ -d ] {start|stop|restart|status|check}
```

**-d** démarre le module/démon en mode debug, uniquement avec start|restart

DEMON peut être : arbiter, synchronizer, receiver, scheduler, reactionner, poller, broker

## Exemples

Exemple pour tous les démons (en une seule commande) :

Redémarrage de tous les démons Shinken :

```
service shinken restart
```

ou

```
/etc/init.d/shinken restart
```

Redémarrage de tous les démons Shinken en mode debug (les logs seront plus détaillés) :

```
service shinken -d restart
```

### Exemple spécifique par démon :

Redémarrage du broker en mode debug :

```
service shinken-broker -d restart
```

Arrêt du poller :

```
/etc/init.d/shinken-poller stop
```