

Poller sur OS Windows (Installation)

Sommaire

- Contexte
- Installation
 - Récupération et extraction de l'archive de Shinken
 - Installation de Shinken
 - Vérification l'installation du Poller
- Configuration du Poller Windows
 - Mise en place des scripts
 - Création d'un tag Poller
 - Création d'une commande exécuté via un Poller Windows
 - Résultat final
 - Spécificités de certains scripts
- Troubleshooting
 - Redémarrage du démon Poller
 - Configuration SSL
 - Démarrage manuel du Poller - pour test
 - Réseau
 - Droits
 - Limitation du Poller

Contexte

Il est avantageux d'avoir un démon Poller disponible directement sous Windows, car cela permet d'exploiter un environnement de lancement soumis aux droits Windows.

Par exemple, une requête lancée en WMI (*via la sonde `check_wmic.exe`*) pourra utiliser les droits de l'utilisateur avec lequel le service a été démarré, évitant ainsi la nécessité d'un login/password pour la requête.

- Dans un environnement Active Directory (AD), lancer le Poller Shinken de Windows avec un compte administrateur du domaine permet d'envoyer des requêtes aux hôtes de l'AD sans avoir besoin d'inclure des identifiants utilisateur ou des mots de passe dans la commande.
- Le Poller pourra alors être configuré (*propriété `poller_tags`*) pour récupérer du Scheduler uniquement des checks exécutables depuis le serveur Windows.

Installation



La première installation du Poller Windows ne doit pas provenir d'une version patchée !

Pour une version patchée, faite d'abord une installation de la version non patchée et ensuite appliqué la procédure de mise à jour avec votre version patchée.

Récupération et extraction de l'archive de Shinken

Shinken pour Windows est fourni sous la forme d'un fichier TAR.GZ contenant les dossiers et exécutables nécessaires pour installer un Poller sur Windows.

Pour procéder à l'installation, il faut se connecter en tant qu'administrateur sur le serveur Windows et ensuite, extraire le fichier TAR.GZ à la racine du disque (*7Zip par exemple permet d'effectuer cette extraction sur Windows*).

Installation de Shinken

- Ouvrir un shell en administrateur (*l'invite de commande "`cmd`" ou PowerShell*)
- Se rendre **dans** le dossier issu de l'extraction de l'archive avec la commande `cd`
- Lancer la commande suivante :

- Avec PowerShell

```
./install.cmd
```

- Avec l'invite de commande (`cmd`)

```
install.cmd
```

Vérification l'installation du Poller

- Le fichier **C:\shinken\var\pollerd.log.DATE** doit exister.
- Le port **7771** doit être ouvert. Lancer la commande suivante :
 - Avec PowerShell

```
netstat -an | Select-String 7771
```

```
TCP    0.0.0.0:7771          0.0.0.0:0            LISTENING
```

- Avec l'invite de commande (*cmd*)

```
netstat -an | find "7771"
```

```
TCP    0.0.0.0:7771          0.0.0.0:0            LISTENING
```

Configuration du Poller Windows

Mise en place des scripts

Déposer les scripts dans le dossier suivant de votre Poller Windows :

```
C:\shinken\libexec
```

Sur le serveur du Synchronizer, il faut créer une variable dans le fichier **/etc/shinken/resource.d/paths.cfg**

Par exemple :

```
$WINDOWSUSERPLUGINSIDIR=C:/shinken/libexec
```

Cette variable sera utilisée lors de la création de la commande.

Création d'un tag Poller

Sur le serveur du Synchronizer, modifier le paramètre **poller_tags** du fichier de configuration du Poller Windows :

```
poller_tags                                windows
```

Redémarrer le Synchronizer pour la prise en compte du nouveau tag Poller

Création d'une commande exécuté via un Poller Windows

Lors de la création de la commande via l'interface de configuration, il faut ajouter la variable spécifique au Poller Windows ainsi que son tag :

Par exemple :

```
$WINDOWSUSERPLUGINSIDIR$/check_win_process.exe ARGUMENT
```

Dans l'onglet "Expert", sur la ligne Tag Poller, sélectionner le tag "windows"

En passant par un fichier .cfg, les paramètres à ajouter sont :

```
command_line          $WINDOWSUSERPLUGINDIR$/check_win_process.exe ARGUMENT
poller_tag            windows
```

Résultat final

Une fois la commande ajoutée sur l'hôte, le script en exemple "check_win_process.exe" sera exécuté depuis le Poller Windows :

```
C:\shinken\libexec\check_win_process.exe ARGUMENT
```

Spécificités de certains scripts

Certaines commandes peuvent nécessiter d'autres arguments :

VBS

Ajouter les paramètres suivant devant un script VBS :

```
cscript.exe //NoLogo $WINDOWSUSERPLUGINDIR$/check_fileage.vbs ARGUMENT
```

PowerShell

Sur le serveur Windows, exécuter la commande suivante sur les terminaux "Windows PowerShell" **ET** "Windows PowerShell (x86)"

```
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
```

Exécuter la commande suivante pour vérifier la prise en compte de la demande :

```
Get-ExecutionPolicy
```

L'application de cette commande donne la possibilité d'exécuter des scripts à distance

Troubleshooting

Redémarrage du démon Poller

Depuis le gestionnaire des services Windows, démarrer le service "Shinken-Poller" ou depuis une commande DOS en administrateur :

```
net start Shinken-Poller
```

Configuration SSL

Pour paramétrer le daemon en SSL, il faut modifier le fichier `c:\shinken\etc\daemons\pollerd-windows.ini` et modifier le bloc suivant :

```
#-- HTTPS configuration --
```

Il est possible d'activer le SSL et paramétrer les certificats.

Démarrage manuel du Poller - pour test

Si le service "Shinken-Poller" ne démarre pas, pour "debugger", il est possible de lancer manuellement le Poller sous Windows :

Avec l'invite de commandes

```
set OPENSSSL_CONF=C:\shinken\etc\openssl.cnf  
C:\Python311\python.exe -X utf8 c:\shinken\bin\shinken-poller -c c:\shinken\etc\daemons\pollerd-windows.ini
```

Avec powershell :

```
Set-Item -Path env:OPENSSSL_CONF -Value "C:\shinken\etc\openssl.cnf "  
C:\Python311\python.exe -X utf8 c:\shinken\bin\shinken-poller -c c:\shinken\etc\daemons\pollerd-windows.ini
```

Réseau

Bien vérifier que la communication réseau entre l'architecture Shinken et le nouveau Poller Windows est opérationnelle.

- En effet, un firewall pourrait bloquer des communications importantes, ce qui pourrait provoquer des problèmes entre les différents démons.
- Le port d'écoute 7771 doit être également ouvert sur le Poller Windows.

Si besoin, suivant les définitions des démons de la configuration, la résolution de nom doit aussi permettre au Poller Windows de communiquer avec les autres démons et inversement.

Droits

Lors des installations, il faut être connecté en administrateur local de la machine ou administrateur du domaine si le serveur est sur un domaine.

Limitation du Poller

Il n'est pas possible de limiter le CPU pour un Poller Windows. Par conséquent, la propriété "**max_cpu_queue_per_cpu**" dans la définition du Poller, n'aura aucun effet.

En revanche, la limitation sur la mémoire est effective.