

Modèle windows-by-WinRM__base

Sommaire

[Contexte](#)
[Les données](#)
[Les données communes pour tous les checks](#)

Contexte

Ce modèle n'ajoute pas de check sur un hôte :

- Il est utile pour définir un modèle commun qui contient les données nécessaires pour l'utilisation du modèle windows-by-WinRM.
 - Ce modèle n'est visible que pour les admins Shinken.

Les données

Les données communes pour tous les checks

Il s'agit de l'ensemble de données pour se connecter à une machine Windows (*serveur ou client*).

Nom	Modifiable sur	Valeur par défaut	Description
WINDOWS_BY_WINRM__AUTHMET HOD	l'Hôte (<i>Onglet Données</i>)	ntlm	Méthode d'authentification utilisé. Valeurs possibles : basic, ntlm
WINDOWS_BY_WINRM__DOMAINP ASSWORD	l'Hôte (<i>Onglet Données</i>)	Ch4nge_Th1s_P4s sw0rd	Mot de passe de l'utilisateur de supervision
WINDOWS_BY_WINRM__DOMAINU SER	l'Hôte (<i>Onglet Données</i>)	shinken_user	Nom complet de l'utilisateur de supervision utilisé pour exécuter des commandes à distance. Voici quelques exemples : <ul style="list-style-type: none">▪ mon_utilisateur▪ mon_domaine\mon_utilisateur▪ mon_utilisateur@mon_domaine
WINDOWS_BY_WINRM__PORT	l'Hôte (<i>Onglet Données</i>)	5985	Port de connexion au serveur WinRM de l'hôte à superviser.
WINDOWS_BY_WINRM__TIMEOUT	l'Hôte (<i>Onglet Données</i>)	20	Temps maximum sans réponse d'une requête WinRM pour que la sonde renvoi un statut INCONNU .