

shinken-protected-fields-encryption-disable

Sommaire

- Concept
- Options
 - Option générale
 - Options de désactivation du chiffrement
 - Options de connexion à la base MongoDB
 - Options génériques
 - Options de connexion SSH
 - Options d'authentification
 - Options SSL/TLS
- Exemples

Description

Cette commande permet de **désactiver** le chiffrement.

- Elle migre la base de données du Synchronizer : toutes les données chiffrées sont converties en clair.
- L'interface de configuration affiche les données en clair en respectant les principes de la [Protection des données sensibles](#).



Attention : La clé de chiffrement actuelle est nécessaire pour désactiver le chiffrement. Sans elle, Shinken Entreprise sera incapable de déchiffrer la base.

Options

Option courte	Description
-h	Affiche l'aide de la commande
-y	Force la désactivation du chiffrement sans demander confirmation

Exemples

```
$ shinken-protected-fields-encryption-disable
This command will disable encryption and restart the synchronizer to decrypt the protected fields.
Checking consistency between the synchronizer configuration file and the currently running configuration... DONE

Are you sure you want to proceed and disable encryption ? (y/N) y
Disabling encryption with key named 'secret key'...
Now stopping the Synchronizer... OK
Encryption disabled
Now restarting the Synchronizer... OK
```