

Tagger utilisant un module basé sur les plages IP

Sommaire

[Concept](#)
[Définir ou configurer un Tagger](#)
[Exemple](#) : automatiquement assigner au royaume Bordeaux les hôtes/clusters dont l'IP est dans la plage 192.168.0.1/24
 [Exemple 1](#) : ip-tag-bordeaux - mettre le nom du royaume directement dans la propriété définissant le royaume
 [Exemple 2](#) : ajouter un modèle "bordeaux", mis en premier dans la liste des modèles (pour être prioritaire sur les autres modèles)
[Visualisation dans l'interface de configuration](#)

Contexte

Le check **No Files Matching [\$KEY\$] by WinRM** va vérifier qu'aucun fichier ne soit présent dans un répertoire en fonction d'un filtre spécifique. Les requêtes s'effectuent via le protocole WinRM.

? Unknown Attachment

Paramétrage

Le check utilise la ligne de commande suivante :

```
$WINDOWS-BY-WINRM__SHINKEN__PLUGINS__DIR$/check_windows_health_by_winrm_rust --check check_files
--hostname "$HOSTADDRESS$"
--port "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__PORT$"
--username "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__DOMAINUSER$"
--password "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__DOMAINPASSWORD$"
--auth_method "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__AUTHMETHOD$"
--linux_winrm_tmp_wf "$_HOSTWINDOWS_BY_WINRM__LINUX-WORKING-FOLDER$"
--path "$ARG1$"
--filter "$ARG2$"
-n
```

Données utilisées provenant du modèle

Données communes pour les checks du modèle

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'NEW-PAGE - SPAC-27 - Modèle windows-by-WinRM__base'.

Données spécifiques pour ce check

Pas de données spécifiques pour ce check.

Les données DFE (Duplicate Foreach)

Nom	Modifiable sur	Défaut	Description
WINDOWS_BY_WINRM__EMPTY_FOLDER	l'Hôte <i>(Onglet Données)</i>	--	Chemin vers le répertoire à vérifier et filtre à appliquer, exemple : <ul style="list-style-type: none">.txt\$(C:\Windows)\$\$(*.txt)\$: Vérifie la présence de fichiers possédant l'extension "txt" dans le répertoire " C:Windows "

Données utilisées provenant du check

Pas de données provenant du check

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'NEW-PAGE - SPAC-27 - Uptime by WinRM (pour le modèle windows-by-WinRM)'.

Résultat

Exemple

? Unknown Attachment

Interprétation

Statut

- Il peut prendre trois valeurs **OK** / **CRITIQUE** / **INCONNU** .
 - Voici un tableau récapitulatif du statut attendu suivant le retour de sonde :

Situation	Statut	Exemple
<ul style="list-style-type: none">• Le dossier configuré contient des fichiers	CRITIQUE	? Unknown Attachment
<ul style="list-style-type: none">▪ Le dossier configuré n'existe pas	CRITIQUE	? Unknown Attachment

Résultat

Renvoie le nombre de fichiers détectés ainsi que le répertoire ciblé et le filtre utilisé :

Résultat Long

Pas de résultat long pour ce check.

Métriques

Nom	Unité	Description
files_count_"nom du répertoire"_"nom du filtre"	--	Retourne le nombre de fichiers détectés dans le répertoire qui correspondent au filtre indiqué.