

Éditer les Eléments (hôte, clusters, checks, utilisateurs ...)

Sommaire

- Organisation des pages
- Menu Action
- Labels de configuration d'éléments
- Présentation des différents type de champs
 - Champ de texte
 - Champ de sélection simple
 - Champ de sélection multiple
 - Glisser / déposer
 - Bouton de réglage
 - Jauge horizontale
 - Case à cocher simple
 - Case à cocher multiple
 - Ligne multiple de configuration
- Informations contextuelles
- Avertissements de configuration invalide

Organisation des pages

Chaque page de la configuration d'éléments est organisée de la même manière .

Elle est divisée en 2 sections :

- Une section centrale, composée de différents onglets permettant d'accéder aux différents paramètres de l'objet.
- Une section latérale, permettant d'effectuer différentes actions sur l'objet (Sauvegarder, Supprimer par exemple), ainsi qu'une zone d'aide contextuelle détaillant la signification des différents champs rencontrés dans la zone de configuration.

Effectuer dans la Zone de travail

Effectuer dans Staging

← Retour

✖ Supprimer

Légende

* (étoile) : Propriété obligatoire

Violet : Valeur héritée [nom de modèle]

Aide

Passer au-dessus d'une propriété pour voir l'aide associée.

Aide contextuelle

Staging > Hôte

Hôte > Validé dev-poller

Général *	Propriété	Valeur	Venant des modèles
Données [26]	Nom *	dev-poller	
Droits de l'utilisateur	Nom d'affichage pour l'interface de Visualisation <i>(Seulement utilisé pour la météo des services)</i>	dev-poller [Par défaut, le nom]	
Supervision	Description	dev-poller [Par défaut, le nom]	
Notifications	Adresse	192.168.1.30	
Expert	Modèles d'hôte hérités	-- Valeurs sélectionnées -- linux [13 checks] x shinken-poller [2 checks] x dev-poller-template x major-host x	
	Groupe d'hôtes	-- Par défaut [Aucun] --	
	Royaume	-- Par défaut [All] --	
	Impact métier	<input type="checkbox"/> Hérité du modèle [\$\$\$\$] <input checked="" type="checkbox"/> Hérité du modèle [Modèle major-host]	
	Dépendances réseaux	-- Hérité du modèle -- DEV-BDX 192.168.1.49 192.168.1.57	Hérité du modèle [Modèle dev-poller-template] + DEV-BDX [Modèle major-host] + 192.168.1.49 + 192.168.1.57
	URL externe	<input type="text"/>	
	Liste des URL externes	<input type="text"/> + Créer une Url	
	Format fichier Cfg	<input type="text"/>	
	Activé	<input type="radio"/> Vrai <input type="radio"/> Faux <input checked="" type="radio"/> Par défaut [Vrai]	
	Pack	<input type="text"/>	

Zone de configuration

Menu Action

Ce menu propose l'accès aux actions principales pour sauvegarder, annuler, supprimer, soumettre dans Staging, ou annuler les modifications de l'objet sélectionné.

- Le bouton **Sauvegarder** Fait apparaître l'objet comme étant "**En édition (créé ou modifié)**" en Zone de Travail. Les éléments ne pouvant pas être édités en Zone de Travail apparaissent directement en Staging.
- Le bouton **Annuler**, chaque changement fait après la dernière sauvegarde sera perdu.
- Le bouton **Supprimer** place l'élément dans l'état "**En édition (supprimé)**" si celui-ci peut être édité en Zone de Travail, sinon l'élément est supprimé définitivement après confirmation.
- Pour les éléments pouvant être édités en Zone de Travail, les boutons **Soumettre dans Staging / Soumettre avec un commentaire** sont disponibles et permettent de proposer à un administrateur Shinken les modifications effectuées. Après validation par ce dernier, l'hôte ou le cluster sera prêt à être passé en production.
- Restaurer dans Staging** annule les modifications faites dans la zone de travail et repasse l'élément à son état de "Staging".

Effectuer dans la Zone de travail

Effectuer dans Staging

✓ Sauvegarder

← Annuler

✖ Supprimer

📌 Soumettre dans Staging

🗨️ Soumettre avec un commentaire

🔄 Restaurer depuis Staging

Ajouter un commentaire lors de la soumission

Suppression des checks inutiles

📌 Soumettre avec un commentaire

Labels de configuration d'éléments

Le type, le statut et le nom de l'élément sont présentés en haut de cet écran.

Étant nombreuses, les propriétés des éléments sont réparties par catégorie dans les onglets.

La liste des catégories sera différente en fonction du type d'élément sélectionné .

La présentation est toujours la même :

- Une liste des propriétés reliées à la catégorie
- Une ligne contenant toujours les 3 mêmes colonnes :
 - Nom de la propriété
 - Valeur de la propriété
 - Valeur héritée du modèle
(seulement pour les hôtes, checks et contacts)



- Les valeurs affichées en violet sont celles par défaut ou héritées d'un modèle.
- Les valeurs affichées en noir sont définies spécifiquement pour cet objet

Staging > Hôte

Hôte > Validé dev-poller | Type, statut et nom de l'objet


Propriété	Valeur	Venant des modèles
Nom *	dev-poller	
Nom d'affichage pour l'interface de Visualisation <i>(Seulement utilisé pour la météo des services)</i>	dev-poller [Par défaut, le nom]	
Description	dev-poller [Par défaut, le nom]	
Adresse	192.168.1.30	
Modèles d'hôte hérités	-- Valeurs sélectionnées -- linux [13 checks] x shinken-poller [2 checks] x dev-poller-template x major-host x	
Groupe d'hôtes	-- Par défaut [Aucun] --	
Royaume	-- Par défaut [All] --	
Impact métier	<input type="checkbox"/> Hérité du modèle [SSSS]	Hérite du modèle [Modèle major-host]
Dépendances réseaux	-- Hérite du modèle -- DEV-BDX 192.168.1.49 192.168.1.57	Hérite du modèle [Modèle dev-poller-template] + DEV-BDX [Modèle major-host] 192.168.1.49 + 192.168.1.57
URL externe		
Liste des URL externes	<input type="text"/> + Créer une Url	
Format fichier Cfg	<input type="text"/>	
Activé	<input type="checkbox"/> Vrai <input type="checkbox"/> Faux Par défaut [Vrai]	
Pack		

Catégories | **Propriétés** | **Champs d'édition** | **Informations de l'héritage**

Présentation des différents type de champs


Champ de texte

- L'étoile "*" signifie que la propriété doit être renseigné, la laissé vide provoquera une pastille erreur (cf Avertissement de configuration invalide)
- Pour forcer l'utilisation de la valeur par défaut et ne pas prendre la valeur héritée il est possible de mettre la valeur "null" dans le champ.



Champ de sélection simple

- Sélection des valeurs
 1. Cliquer sur l'option pour la sélectionner
 2. Rentrer une valeur dans le champ de recherche pour filtrer les éléments
- Cliquer sur la flèche située à gauche de la valeur sélectionnée pour ouvrir l'élément dans un nouvel onglet.
 - Uniquement disponible si la valeur est un élément de la configuration (Hôtes, checks, etc ...)



Le compteur de recherche est à 2/2, uniquement, car les trois premières entrées sont des entrées spéciales, non recherchable . (identifiables car elles sont entre "--")

La valeur "-- Par défaut [Toujours] --" (en violet) signifie qu'aucune valeur spécifique est présente sur l'élément courant et que si la propriété aura soit la valeur qui provient d'un modèle, soit la valeur par défaut.

La valeur "-- Forcé par défaut [Toujours] --" signifie que la valeur par défaut sera utilisée en ignorant la présence éventuelle d'une valeur provenant d'un modèle.

NB: cette entrée ne sera pas disponible pour les champs qui n'ont pas d'héritage comme la propriété "Modèles d'hôte hérités"

La valeur "-- Toujours --" signifie que la valeur "Toujours" sera utilisée en ignorant la présence éventuelle d'une valeur provenant d'un modèle.

Il faut bien que "Toujours" est une valeur spéciale pour une propriété, les valeurs peuvent être différente suivant les propriétés:


ex: "Aucun", "Tout le monde", "Personne", "check-host-alive", etc ...

Champ de sélection multiple


- Sélection des valeurs
 1. Cliquer sur l'option pour la sélectionner
 2. Rentrer un valeur dans le champ de recherche pour filtrer les éléments
- La sélection sur les champs multiple crée des tags
 - a. Cliquer sur le nom d'un tag permet d'ouvrir l'élément dans un nouvel onglet.



- i. Uniquement disponible si la valeur est un élément de la configuration (Hôte, checks, etc ...)




- b. Cliquer sur la croix d'un tag pour le supprimer.



c.




- Le  est décrit dans la page [Héritage additif](#) (le +)

i L'option "**-- Valeurs sélectionnées et héritées des modèles --**" signifie le plus sera allumé et donc prendra les valeurs de l'héritage en plus des valeurs sur l'élément

Glisser / déposer


L'ordre des tags des champs de sélection multiple peuvent être modifié. Pour cela, il suffit de faire un glisser déposer pour changer l'ordre des tags.

Le changement d'ordre des tags peut avoir une importance pour certaines propriétés (Modèles d'hôtes hérités, etc), car cela peut va avoir un impact sur la réalisation de la supervision.




Bouton de réglage

- Choisir l'une des 3 valeurs possibles (*Vrai*, *Faux* et *Valeur héritée* ou *Valeur par défaut*)



Jauge horizontale

1. Déplacer le curseur sur la valeur souhaitée.
2. Cliquer sur le bouton de droite "Défaut" (ou "Forcé par défaut" si héritage existant) pour rétablir la valeur par défaut.




Case à cocher simple

1. Cliquer sur le bouton de droite "Défaut" (ou "Forcé par défaut" si héritage existant) pour rétablir la valeur par défaut.



Case à cocher multiple

1. Cliquer sur les cases à cocher peut interagir avec les autres cases du groupe
2. Cliquer sur le bouton de droite "Défaut" (ou "Forcé par défaut" si héritage existant) pour rétablir la valeur par défaut.



Ligne multiple de configuration

Les propriétés qui sont une somme d'objet (*Liste des URL externes*, *Périodes de temps*, *Période de temps avancées*, *Règles de sortie*, ...) auront un fonctionnement général analogue avec, pour chaque ligne, leur spécificité propre.

Fonctionnement général

1. Présence d'un bouton "+" pour rajouter des lignes de configuration
2. Chaque ligne possédera un balai pour se supprimer
3. Si la propriété devait être importée via un fichier .cfg, elle devrait être écrite comme cela
Il suffit de faire un copié collé.



Fonctionnement Spécifique (voir la page [Les Hôtes](#))

1. Nom de l'url
2. adresse de l'url
3. Icône affichés dans l'UI de visualisation
4. Type d'affichage (Nouvelle onglet, Pop-up, Caché)



Fonctionnement Spécifique (voir la page [Périodes de temps](#))

1. Jour dans le mois
2. Le mois (optionnel)
3. La période de temps spécifique
4. export csv



Fonctionnement Spécifique (voir la page [Périodes de temps](#))

1. Définition
2. période de temps



Fonctionnement Spécifique (voir la page [Édition d'une Modulation de résultat](#))

1. Statut trouvé
2. Expression Régulière sur le résultat (optionnel)
3. Statut modulé

Statut trouvé	Expression régulière sur le texte du résultat	Statut modulé
Si WARNING 1	& <input type="text" value="Expression Régulière (optionnel)"/> 2	alors CRITICAL 3

Informations contextuelles

Ce panneau est utilisé pour présenter 2 types d'informations :

- Légende : information expliquant l'affichage de la page.
- Aide contextuelle :
 - Placer la souris sur la propriété à décrire
 - L'aide présente toutes les informations disponibles sur la propriété



Avertissements de configuration invalide

Certains avertissements ou erreurs sont détectés directement par l'interface de configuration.

Il peut s'agir, entre autres :


- D'une boucle dans l'utilisation de modèles
- D'un champ string n'acceptant certain caractère (caractères spéciaux, entier, etc...)
- D'une référence vers un élément inexistant ou désactivé
- Des checks problématiques
- D'une donnée non renseignée (clé DuplicateForEach vide)



Ces erreurs sont mises en évidence en temps réel dans l'interface utilisateur :

- orange pour les avertissements
- rouge pour les erreurs

ces pastilles sont présentes dans l'ensemble du chemin qui permet de pointer sur le problème.



Certain cas de configuration peuvent faire apparaître un tag en dessous du nom de la propriété, ce tag sera toujours accompagné d'une bulle d'information

The screenshot shows a configuration page for a 'Zone de travail' (Work Zone). The page is titled 'Hôte dans la Zone de travail > En édition (créé)'. The main content area is divided into sections: 'Général', 'Données [0]', 'Supervision', 'Checks [0]', 'Notifications', and 'Export'. The 'Général' section contains a table with columns 'Propriété', 'Valeur', and 'Venant des modèles'. The 'Données [0]' section is currently active, showing a 'Visibilité:' property. The 'Visibilité:' property has a dropdown menu with the value '[Par défaut [Tout le monde]]'. A tooltip is displayed over the dropdown, containing the text: 'Info: des groupes sont configurés, alors tout le monde n'aura pas accès à cet objet. Seuls les utilisateurs de ces groupes y auront accès.' Below the dropdown, there is a pink 'Attention ?' button. The 'Supervision' section shows a 'Les groupes d'utilisateurs qui voient l'hôte' property with a dropdown menu set to '[Valeurs sélectionnées]' and a tag 'admins x' below it. The 'Checks [0]' and 'Notifications' sections are also visible but not fully expanded.