

# V1 - ( READ ) /api/v1/cluster

## Sommaire

Description  
Réponse  
Codes de retour  
Retour du code 200  
Exemple

## Description

Cet appel permet de recevoir la liste des uuids de tous les clusters ainsi que de leurs checks.

## Réponse

### Codes de retour

Codes de retour	Explications
200	OK
401	Permission refusée (Mauvais token)

### Retour du code 200

clusters :

- cluster\_uuid : text
- checks :
  - check\_uuid : text

## Exemple

<http://localhost:50100/api/v1/cluster?token=ak5zv6t5s25r6g4>

```
{
  "clusters": [
    {
      "cluster_uuid": "ac169cd1fb5744999eaadc5da595f88b",
      "checks": [
      ]
    },
    {
      "cluster_uuid": "0dcad2b1667642d28c933de70915331e",
      "checks": [
        "0dcad2b1667642d28c933de70915331e-905374c0f6ed11e78cd83cf862f4613a",
        "0dcad2b1667642d28c933de70915331e-714f6a1b90b318bbcfffbl1a71d6258af",
        "0dcad2b1667642d28c933de70915331e-8537fb11f6ed11e7bf9f3cf862f4613a",
        "0dcad2b1667642d28c933de70915331e-8700ea097f3eb219b0e61d871936bfe4"
      ]
    }
  ]
}
```