

Forcer la valeur des propriétés de type liste comme la propriété des modèles hérités : use

Sommaire

[Forcer l'utilisation d'un modèle](#)
[Résolution des conflits](#)
[Forcer l'application d'autres propriétés](#)
[Forcer une propriété à aucune valeur](#)

Forcer l'utilisation d'un modèle

Certains objets de Shinken Entreprise peuvent utiliser des modèles pour accélérer le processus de configuration. C'est le cas par exemple des hôtes, checks ou des contacts.

Dans les fichiers d'imports, la propriété "use" permet de définir une liste de modèles à utiliser.

Pour chaque objet de même nom qui définit la propriété "use", les modèles spécifiés seront ajoutés dans la liste des modèles à hériter pour l'objet en question.

Prenons par exemple la configuration suivante:

```
# Fichier 1
define host {
    host_name
    address
    use
}

# Fichier 2
define host {
    host_name
    address
    use
}

Test host
192.168.1.XX
modele1, modele2

Test host
192.168.1.XX
modele3
```

L'hôte "Test host" héritera des modèles *modele1*, *modele2* et *modele3*.

Or, il se peut aussi que l'utilisateur veuille remplacer la liste des modèles utilisés au lieu d'y ajouter des éléments. Dans ce cas, il peut ajouter [FORCE] à la propriété "use", ce qui aura pour effet de remplacer complètement la liste des modèles utilisés par celle fournie avec l'option [FORCE].

Note : il n'y a pas d'espace entre la propriété et le [FORCE].

La configuration se comporterait alors de la manière suivante:

```
# Source 1
define host {
    host_name
    address
    use
}

# Source 2
define host {
    host_name
    address
    use[FORCE]
}

Test host
192.168.1.XX
modele1, modele2

Test host
192.168.1.XX
modele3
```

Dans ce dernier cas, l'hôte "Test host" utilisera seulement le modèle *modele3*, à cause de l'option FORCE.

Résolution des conflits

Lorsque l'option FORCE est utilisée dans plusieurs source, la valeur provenant de la source avec l'ordre le plus proche de 0 sera utilisé.

Prenons la configuration suivante:

```
# Source 1
define host {
    host_name          Test host
    address            192.168.1.XX
    use                modele1, modele2
}

# Source 2
define host {
    host_name          Test host
    address            192.168.1.XX
    use[FORCE]         modele3
}

# Source 3
define host {
    host_name          Test host
    address            192.168.1.XX
    use[FORCE]         modele4
}
```

Dans cet exemple de configuration, l'hôte utilisera seulement le modèle "*modele4*".

Forcer l'application d'autres propriétés

De la même manière que pour forcer l'application des modèles, voici la liste des propriétés ou vous pouvez rajouter le [FORCE] suivant la propriété :

Clé d'import
view_contacts
view_contact_groups
notification_contacts
notification_contact_groups
edition_contacts
edition_contact_groups
parents
escalations
business_impact_modulations
macromodulations
resultmodulations

Forcer une propriété à aucune valeur

Dans certains cas, on veut définir spécifiquement qu'une propriété d'un objet n'a aucune valeur. Cela signifie aussi que cette propriété n'aura pas de valeur héritée d'un modèle.

On peut obtenir ce comportement en utilisant la valeur "*null*" dans les fichiers de configuration:

```
define host {
    host_name          mon_hote
    parents[FORCE]     null
}
```