

Collecteur de type (ldap-import) depuis un serveur OpenLDAP

Sommaire

[Introduction](#)
[Fonctionnement](#)
[Définition de la source](#)
[Utilisation de la source](#)
 [Import via la page principale](#)
 [Présentation de l'interface du collecteur Open LDAP](#)

Introduction

La source collecteur open LDAP permet d'interroger un serveur OpenLDAP (*ou implémentation du protocole tel que Oracle Directory Server Enterprise Edition*) afin de récupérer toutes les informations disponibles.

Une fois ces informations récupérées, la source va définir les hôtes et groupes d'hôte, utilisateurs et groupes d'utilisateurs Shinken qui seront proposés au Synchronizer.

Fonctionnement



Définition

Un *mapping* est une correspondance entre un attribut LDAP et une propriété ou une donnée.

La source fonctionne de la manière suivante :

1. La source via le module "ldap-import" va se connecter à un serveur Open LDAP avec l'adresse et les identifiants que vous aurez renseignés dans le fichier de configuration de la source ([voir ci-dessous](#)).
2. Une fois connectée, la source interroge le serveur Open LDAP pour récupérer les informations des éléments à importer.
3. La source va créer les hôtes ou contacts Shinken avec ces informations en effectuant les modifications suivantes :

- Certains champs collectés du serveur Open LDAP sont *mappés* dans des propriétés ou des données de l'hôte ou utilisateurs.

Vous pourrez utiliser les *mappings* par défaut ou définir les vôtres ([voir la page Le mapping des informations collectées des champs du serveur Open LDAP vers les propriétés et les données Shinken](#)).

- Des modèles d'hôte pourront être ajoutés à l'hôte en fonction des règles d'applications de modèles définies.

Vous pouvez définir vos propres règles ([voir la page Les règles d'application des modèles par rapport aux champs collectés du serveur Open LDAP](#)).

Les modèles sont ajoutés si les champs collectés sur le serveur Open LDAP correspondent aux critères d'activation d'une règle.

Une fois les informations du serveur Open LDAP récupérées, la source va proposer au Synchronizer :

- Les hôtes importés.
- les groupes d'hôtes importés.
- Les contacts importés.
- les groupes de contacts importés

Définition de la source

Vous trouverez la procédure de mise en place et de configuration dans la page [Collecteur de type ldap-import \(pour Open LDAP \)](#).

Utilisation de la source

Import via la page principale

Une fois créé, le collecteur apparaîtra dans la liste des collecteurs.

Comme pour les autres sources, il vous suffit de cliquer sur le bouton triangle  pour importer les éléments du collecteur.

Les différentes étapes lors de l'importation des éléments ainsi que leur progression seront affichées dans la colonne **Résultat** de la source.

Collecteur 									
Ordre	Activé	Nom	État	Prochain import	Forcer l'import	Éléments	Résultat		Le dernier import
1	☐	cfg-file-nagios							
2	☒	cfg-file-shinken	Ok	Dans 2 min	▶	536	 Le fichier de configuration /etc/shinken/local-import.cfg a été correctement chargé.		Il y a 2 min
3	☒	active-dir-exampl e	Non configurée	Dans 2 min	▶	0	 La source n'est pas configurée. Veuillez la configurer dans le fichier /etc/shinken-user/source-data/source-data-active-directory-sample/_configuration/active-directory-connection.json.		Il y a 2 min
4	☐	openldap-exampl e							
5	☒	serveur Open LD AP France	Ok	Dans 3 min	▶	14	 La source LDAP a été correctement chargée.		Il y a 1 min
6	☐	discovery							
8	☐	cfg-file-sample							
11	☒	syncui	Ok			537	 La source syncui a été correctement importée.		

Présentation de l'interface du collecteur Open LDAP

La configuration du collecteur se fait par fichier de définition (*.cfg* ou *.json*), et son utilisation se fait par l'interface graphique.

En cliquant sur le nom de la source, vous ouvrirez l'interface qui lui est dédiée.

En préambule, vous pouvez :

- Importer la source à partir de l'interface de cette source en cliquant en haut à droite de l'écran sur l'icône 

Dans cette interface, vous aurez 3 onglets qui vous permettront de visualiser la configuration de la source et le résultat des imports :

- Configuration (voir la page [Voir la configuration du module \(ldap-import : mode openldap \)](#)).
- Résumé des dernières exécutions (voir la page [Résumé des dernières exécutions \(ldap-import : mode openldap \)](#)).
- Détail de la dernière exécution (voir la page [Détail de la dernière exécution \(ldap-import : mode openldap \)](#)).

Consultez les trois chapitres pour plus de détails.

Statut	Type	Nom	Clés de synchronisation	Déplier
-- Tous --	-- Tous --	Pas de filtre	Pas de filtre	
Ok	Utilisateurs	administrateur	administrateur	
Ok	Utilisateurs	administrateur_scp	administrateur_scp	
Ok	Utilisateurs	agilement	agilement	
Ok	Utilisateurs	anonyme	anonyme	
Ok	Utilisateurs	group	group	
Ok	Utilisateurs	group_0	group_0	
Ok	Utilisateurs	groupe	groupe	
Ok	Utilisateurs	invité	invité	
Ok	Utilisateurs	gestionnaire	gestionnaire	
Ok	Utilisateurs	profil	profil	
Ok	Utilisateurs	utilisateur	utilisateur	