

Édition des valeurs par défaut - Widgets - JSON - Météo

Sommaire

[Concept](#)
[Définition des valeurs par défauts dans le JSON d'une météo](#)

Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

(voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#))

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo, pour définir le comportement pour cette météo **uniquement**.

Définition des valeurs par défauts dans le JSON d'une météo

Les valeurs par défaut pour une météo vont être définies dans le chapitre "**layouts**".

- Il ne faut définir que les valeurs pour lesquelles on souhaite mettre un paramètre par défaut.
- Certains paramètres ne peuvent pas avoir de valeur par défaut.
Ce sera mentionné dans la page spécifique à chaque widget.

Exemple :

- **position_x** ;
- **position_y** ;

Il y a un chapitre spécifique pour chaque type de widget :

```
...
"layouts" : {
  "title_widget_layout": {
    ...
  },

  "separator_widget_layout": {
    ...
  },

  "weather_widget_layout" : {
    ...
  },
},
...
```

Le contenu de ces 3 chapitres est décrit dans les pages de chaque widget.

Voir les pages d'édition :

- du widget titre (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Titre - Édition JSON - Météo](#)) ;
- du widget séparateur (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition JSON - Météo](#)) ;
- du widget météo (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Météo - Édition JSON - Météo](#)) ;