

# Modèles d'hôtes "\_\_selected-containers" du Pack docker-on-linux-by-SSH\_\_shinken

## Sommaire

- [Contexte](#)
- [Liste des modèles d'hôte](#)

## Contexte

Pour superviser des conteneurs spécifiques, le pack **docker-on-linux-by-SSH\_\_shinken** met à disposition les modèles d'hôte "**selected-containers**".

Ces modèles se basent sur les déclarations des utilisateurs dans l'interface de configuration du synchronizer pour cibler un ou plusieurs conteneurs spécifiques. Plusieurs niveaux de supervision sont proposés :

- **docker-on-linux-by-SSH\_\_selected-containers** qui permet la supervision d'un conteneur spécifique pour une vérification des fonctions principales ( *CPU, mémoire, Status, Uptime* ).
- **docker-on-linux-by-SSH\_\_selected-containers\_\_advanced** qui permet, en complément du modèle **docker-on-linux-by-SSH\_\_selected-containers**, de relever des indicateurs plus poussés ( *Image-age, Restarts* ).
- **docker-on-linux-by-SSH\_\_selected-containers\_\_extra** qui offre la possibilité de mettre sous surveillance des éléments de configuration spécifiques ( *Santé interne d'un conteneur* ).

## Liste des modèles d'hôte

Nom	Lien
<code>docker-on-linux-by-SSH__selected-containers</code>	<a href="#">Modèle docker-on-linux-by-SSH__selected-containers</a>
<code>docker-on-linux-by-SSH__selected-containers__advanced</code>	<a href="#">Modèle docker-on-linux-by-SSH__selected-containers__advanced</a>
<code>docker-on-linux-by-SSH__selected-containers__extra</code>	<a href="#">Modèle docker-on-linux-by-SSH__selected-containers__extra</a>



Afin de s'adapter à vos besoins précis, il est possible de **directement modifier les modèles suivants** :

- **docker-on-linux-by-SSH\_\_selected-containers**
- **docker-on-linux-by-SSH\_\_selected-containers\_\_advanced**
- **docker-on-linux-by-SSH\_\_selected-containers\_\_extra**

Ceux-ci héritent des modèles suivants :

- `docker-on-linux-by-SSH__selected-containers__shinken`
- `docker-on-linux-by-SSH__selected-containers__advanced__shinken`
- `docker-on-linux-by-SSH__selected-containers__extra__shinken`

Ils contiennent toute la logique du pack.

- Vous ne devez **pas modifier ces modèles internes** ( *finissant par la particule '**\_\_shinken**'* ).
  - Vos modifications seront potentiellement écrasées lors de la prochaine mise à jour du pack.



Si vous avez besoin d'aide au fonctionnement des différents modèles, consultez la page [Mise en place du Pack docker-on-linux-by-SSH\\_\\_shinken](#)