

# Modèles d'hôtes du Pack HAproxy-by-SSH\_\_shinken

## Sommaire

- [Contexte](#)
- [Liste des modèles d'hôte](#)

## Contexte

Pour superviser HA Proxy, le pack **HAproxy-by-SSH\_\_shinken** met à disposition les modèles d'hôte suivants :

- **HAproxy-by-SSH** qui permet la supervision globale du HA proxy, avec une vue résumé de l'état et du fonctionnement des Frontends /Backends ( *Global Status, Global Frontend, Global Backend* ).
- **HAproxy-by-SSH\_\_frontend** qui permet une supervision poussée des Frontends, pour récupérer des informations détaillées sur le trafic, les erreurs ( *Status, Response, Traffic* ).
- **HAproxy-by-SSH\_\_backend** qui permet une supervision poussée des Backends, pour récupérer des informations détaillées sur l'équilibrage des endpointse, les status ( *Status, Balancing* ).

## Liste des modèles d'hôte

Nom	Lien
HAproxy-by-SSH	<a href="#">Modèle HAproxy-by-SSH</a>
HAproxy-by-SSH__frontend	<a href="#">Modèle HAproxy-by-SSH__frontend</a>
HAproxy-by-SSH__backend	<a href="#">Modèle HAproxy-by-SSH__backend</a>



Afin de s'adapter à vos besoins précis, il est possible de **directement modifier les modèles suivants** :

- **HAproxy-by-SSH**
- **HAproxy-by-SSH\_\_frontend**
- **HAproxy-by-SSH\_\_backend**

Ceux-ci héritent des modèles suivants :

- HAproxy-by-SSH
- HAproxy-by-SSH\_\_frontend
- HAproxy-by-SSH\_\_backend

Les modèles finissant par "**\_shinken**" contiennent toute la logique du pack.

- Vous ne devez **pas modifier ces modèles internes** ( *finissant par la particule '**\_shinken**'* ).
  - Vos modifications seront potentiellement écrasées lors de la prochaine mises à jour du pack.



Si vous avez besoin d'aide au fonctionnement des différents modèles, consultez la page [Mise en place du Pack HAproxy-by-SSH\\_\\_shinken](#)