

Pack Shinken

Contexte

Le Pack Shinken est inclus dans votre installation de Shinken Entreprise afin d'avoir une bonne visibilité de la santé de votre architecture de supervision.

Afin de pouvoir superviser les démons de l'architecture, la source [cfg-file-shinken](#) comprend un certain nombre de modèles d'hôte qu'il faudra importer et appliquer sur vos serveurs hébergeant vos démons Shinken.

Les différents modèles mis à votre disposition sont les suivants :

- shinken-arbiter
- shinken-broker
- shinken-broker-module-sla
- shinken-poller
- shinken-reactionner
- shinken-receiver
- shinken-scheduler
- shinken-synchronizer

Une fois les modèles appliqués, les checks apparaîtront dans l'onglet "Checks" de votre hôte.

Voici un exemple des différents checks du pack Shinken sur un hôte.

Sommaire

- Contexte
- Cas particuliers
 - Détection de la haute disponibilité
 - Détection d'erreurs de communication entre démons
 - Détection des différences de versions
 - Détection d'un module défaillant
- Détection du mode Passif des démons Poller et Reactionner

Nom	Duplicate For each	Groupe d'utilisateur	Modèle d'hôte	Commande du check	Exécuter ce check
Arbiter - Allée		admins	shinken-arbiter	check_shinken_arbiter_alive	
Arbiter - Performance		admins	shinken-arbiter	check_shinken_arbiter_stats	
Broker - Allée		admins	shinken-broker	check_shinken_broker_alive	
Broker - Performance API Connection		admins	shinken-broker	check_shinken_broker_api_connection	
Broker - Performance Modules Queue		admins	shinken-broker	check_shinken_broker_modules_queue	
Polier - Performance		admins	shinken-poller	check_shinken_poller_stats	
Polier - Running Well		admins	shinken-poller	check_shinken_poller_alive	
Reactionner - Performance		admins	shinken-reactionner	check_shinken_reactionner_stats	
Reactionner - Running Well		admins	shinken-reactionner	check_shinken_reactionner_alive	
Receiver - Allée		admins	shinken-receiver	check_shinken_receiver_alive	
Scheduler - Performance		admins	shinken-scheduler	check_shinken_scheduler_stats	
Scheduler - Running Well		admins	shinken-scheduler	check_shinken_scheduler_alive	
Synchronizer - Allée		admins	shinken-synchronizer	check_shinken_synchronizer_alive	

Cas particuliers

Détection de la haute disponibilité

Les modèles d'hôte du pack Shinken permettent de détecter les environnements distribués avec des démons configurés en Spare.

Dans le cas où un démon est spare, une pastille bleue "SPARE" est affichée à côté du statut de la vérification:

Contexte	Statut	Type	Nom de l'élément	Nom de check	Adresse	Priorité	Royaume	Résultat	Résultat Long
Pas de sélection	Pas de sélection	Pas de sélection	LAB VM5	Saisir un nom de check	Saisir une adresse	Pas de sélection	Pas de sélection	spare	Saisir du texte
		Hôte	LAB VM5		172.16.0.5	***	All	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.37 ms	
		Check	LAB VM5	Scheduler - Performance		***	All	[OK] SPARE No elements to schedule	This scheduler is currently idle because it is configured as a Spare. It will take over another scheduler when a main scheduler stops.
		Check	LAB VM5	Scheduler - Running Well		***	All	[OK] SPARE Scheduler on realm All.	This scheduler is currently idle because it is configured as a Spare. It will take over another scheduler when a main scheduler stops.

Lorsqu'un Spare prend le relais, une pastille "RUNNING" est rajoutée à la mention "SPARE" :

time before a check is started in a poller 0.83s

er Satellite :

realm	tags	checks todo	checks done	CPU			RAM
				CPU available	Metrics: CPU used by the poller	Metrics: CPU Running queue on the poller	% used RAM on the server
All	None	13.08/s	13.02/s	Resources available	13% (of 4 core)	normal 4 Processes in the queue (limit : 4)	normal 36% (limit :95%)
All	tag- vm9		WARNING : Your poller is alive but its version (02.04.02-001_BUILD03.fr) is not the same as its arbiter (02.04.02-001_BUILD04.fr). Please update.				
		13.08/s	13.02/s				

Détection d'un module défaillant

Si un module vient à s'arrêter ou à redémarrer, les checks du pack Shinken le détecteront.

Voici par exemple le check "Alive" du Broker, qui détecte un problème sur le module Livestatus :

Broker - broker-master - Alive

[WARNING] The daemon have some issues.
Some modules have restarted since the last 2h:
• The module Livestatus has restarted [2 times]. A restart is removed from count after 2h.
Version [02.05.00-005.fr].
Connection established in 0.036s.

Module info:

Name	Type	Status	Restart in the last 2h	Last restart date	Submodules
sla	sla	OK	0		-
Simple-log	simple-log	OK	0		-
WebUI	webui	OK	0		• MongoDB: OK • Cfg_password: OK • webui-enterprise • sla: OK
Livestatus	livestatus	WARNING	2	04/05/18 15:34:30	-
Graphite-Perfdata	graphite_perfdata	OK	0		-

Détection du mode Passif des démons Poller et Reactionner

Les checks "Poller - Running Well" et "Reactionner - Running Well" du pack Shinken permettent de détecter et donc afficher si un démon est en mode passif.

Voici un exemple avec le check du Reactionner :

Check

sup2sup

Reactionner - Running Well

★★★

All

[OK] Your reactionner is running well. Version [02.04.01-005_BUILD11.fr]
Reactionner [PASSIVE MODE]
• tags : None