

Liste de démons

Cet outil est utilisé pour lister les démons configurés sur le serveur local .

note: cet outil doit être lancé à la racine ("root").

Utilisation:

shinken-daemons-list

Options:

Nom	Description
--version	Montre le numéro de version et sortie.
-h, --help	Montre l'aide et sortie.

Exemple de résultats

```
$ shinken-daemons-list

arbiter           : DISABLED
broker            : DISABLED
central           : DISABLED
poller            : DISABLED
reactionner       : DISABLED
receiver          : ENABLED
scheduler         : DISABLED
synchronizer      : ENABLED
```

Activer les démons

Cet outil est utilisé pour activer un démon en local

note: cet outil doit être lancé à la racine ("root").

Utilisation:

shinken-daemons-enable [arbiter poller synchronizer scheduler reactionner receiver broker]

Options:

Nom	Description
--version	Montre le numéro de version et sortie.
-h, --help	Montre l'aide et sortie.

Exemple de résultats

```
$ shinken-daemons-enable reactionner poller
reactionner      : ENABLED
poller           : ENABLED
```

Désactiver les démons

Cet outil est utilisé pour désactiver un démon en local

note: cet outil doit être lancé à la racine ("**root**").

Utilisation:

```
shinken-daemons-disable [arbitrer poller synchronizer scheduler reactionner receiver broker]
```

Options:

Nom	Description
--version	Montre le numéro de version et sortie.
-h, --help	Montre l'aide et sortie.

Exemple de résultat

```
$ shinken-daemons-disable reactionner poller
reactionner      : DISABLED
poller           : DISABLED
```